




















ETAPA 2- SPOJOVACÍ CHODBA

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ










STAVEBNÍ OBJEKT: SO2 – SPOJOVACÍ CHODBA

Název stavby:	Stavba spojovací chodby vč. úpravy dvorní části ZŠ a stavba parkovacích stání - etapa 2
Místo stavby:	Nové Město na Moravě, ulice Leandra Čecha
Parcelní číslo pozemku:	p.p.č. 219 a 201, k.ú. Nové Město na Moravě (706418)
Investor (stavebník):	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě
Zodpovědná osoba:	Ing.arch. Jitka Bidlová, Jírovcova 41, 623 00 Brno, ČKA 4274
Architekt:	Ing.arch. Karel Bidlo, Krátká 1926, Zlín +420 608885536, karel.bidlo@centrum.cz
Vypracoval:	Ing. Tereza Egerová
Předmět dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA [mm]	POČET KUSŮ
		OPLECHOVÁNÍ ATIKY – POPLASTOVANÝ PLECH POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm R.Š. 540mm BARVA: ANTRACIT	77430	1
		OPLECHOVÁNÍ ATIKY–PODKLADNÍ PLECH POZINKOVANÝ PLECH TL.0,8mm R.Š. 420mm DÉLKA 150mm à 0,5m VE SPÁDU 5%	150	160
		PLECHOVÁ OKAPNÍČKA POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm R.Š. 350mm BARVA: ANTRACIT	6800	1
		PLECHOVÁ ATIKA POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm R.Š. 230mm BARVA: ANTRACIT	5905	2
		POPLASTOVANÝ PLECH PRO NAPOJENÍ PVC FÓLIE POZINK TL.0,55mm+PVC VRSTVA TL.0,8mm R.Š 150mm	5905	2
		POPLASTOVANÝ PLECH PRO NAPOJENÍ PVC FÓLIE POZINK TL.0,55mm+PVC VRSTVA TL.0,8mm R.Š 250mm CELKOVÁ DÉLKA 6550mm	6550	1
		DILATAČNÍ LIŠTA POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm R.Š. 140mm BARVA: ANTRACIT CELK.DÉLKA: 13370mm	13370	1
		DEŠŤOVÝ SVOD KULATÝ ROZMĚR Ø100mm POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm DÉLKA 4000mm BARVA ANTRACIT	4000	3
		DEŠŤOVÝ SVOD KULATÝ ROZMĚR Ø100mm POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm DÉLKA 4500mm BARVA ANTRACIT	4500	1
		FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZÁÚSTĚNÍM, DN 100 POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm BARVA ANTRACIT	–	4

NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ !

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.
DODAVATEL ZPRACUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ JI KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÉMU DOZORU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY.

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA [mm]	POČET KUSŮ
K 8		PODOKAPNÍ ŽLAB – POPLASTOVANÝ PLECH POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm DN=100mm, R.Š. 230mm BARVA: ANTRACIT	6800	1
K 9		SVOD DN 100mm – POPLASTOVANÝ PLECH POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm KOTLÍK +KOLENO BARVA: ANTRACIT	750	1
K 10		ZAKLAPOVACÍ HÁK 100mm, R.Š. 450mm PÁSOVINA 4x30mm POZINKOVANÁ OCEL	–	4
K 11		VENKOVNÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ PLECH POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm R.Š. 260 mm BARVA ANTRACIT	23180	1
K 12		PODKLADNÍ PLECH POZINK TL.0,55mm R.Š.150mm	23180	1
K 13		OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm R.Š. 200mm BARVA ANTRACIT	82880	1
K 14		PODKLADNÍ PLECH POZINK TL.0,55mm R.Š.100mm	82880	1
K 15		OPLECHOVÁNÍ NADPRAŽÍ – POPLASTOVANÝ PLECH POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm R.Š.205mm BARVA ANTRACIT	36680	1
K 16		OPLECHOVÁNÍ NADPRAŽÍ – POPLASTOVANÝ PLECH POZINK TL.0,55mm + PE VRSTVA TL. 0,025mm R.Š.140mm BARVA ANTRACIT	36680	1

NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ !

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.
DODAVATEL ZPRACUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ JI KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÉMU DOZORU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY.