


VÝROBKY PROTIPOŽÁRNÍ

Kód		Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Požární odolnost	Odoln. bez. dle EN ČSN 356	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry celk.		Rozměry			Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka
kód mat.	číslo									Šířka (mm)	Výška (mm)	šířka křídla (mm)	š. asym. křídla (mm)	výška křídla (mm)					kličky	závěsy	zárubně	přísl.	
DHP																							
DHP	1	HLINÍKOVÉ DVEŘE	hliníkový profil vnitřní	2-křídlové	otočné	EI 30DP3, C3, Sm, K	P1A	lakované, tm.šedé	celoprosklené, sklo čiré odolností bezpeč. dle EN ČSN 356	1950	2300	900	900	2230	1		ručně	bez zámku	klika - klika + štítek dělený, madlo vodorovné (ø40mm + úchyty L profil) ve v. 900mm na straně opačné závěsů; nerez K320	kovové, metal. úprava	včetně zárubně	označení ve v. 800 a 1500mm pro slabozraké (proužek min. 50mm, var. design dle investora); samozavírač; koordinátor zavírání dveří	zámek dveří ve v. nejvýše 1000mm, klika nejvýše 1100mm od podlahy; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.
1																							
DHP	2	HLINÍKOVÉ DVEŘE	hliníkový profil vnitřní	2-křídlové	otočné	EI 30DP3, C3, Sm, K	P1A	lakované, tm.šedé	celoprosklené, sklo čiré odolností bezpeč. dle EN ČSN 356	1800	2070	900	750	2000	2		ručně	bez zámku	klika - klika + štítek dělený, madlo vodorovné (ø40mm + úchyty L profil) ve v. 900mm na straně opačné závěsů; nerez K320	kovové, metal. úprava	včetně zárubně	označení ve v. 800 a 1500mm pro slabozraké (proužek min. 50mm, var. design dle investora); samozavírač; koordinátor zavírání dveří	dveře na únikové cestě; zámek dveří ve v. nejvýše 1000mm, klika nejvýše 1100mm od podlahy; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.
DHP	2	HLINÍKOVÉ DVEŘE	hliníkový profil vnitřní	2-křídlové	otočné	EI 30DP3, C3, Sm, K	P1A	lakované, tm.šedé	celoprosklené, sklo čiré odolností bezpeč. dle EN ČSN 356	1800	2070	900	750	2000	2		ručně	bez zámku	klika - klika + štítek dělený, madlo vodorovné (ø40mm + úchyty L profil) ve v. 900mm na straně opačné závěsů; nerez K320	kovové, metal. úprava	včetně zárubně	označení ve v. 800 a 1500mm pro slabozraké (proužek min. 50mm, var. design dle investora); samozavírač; koordinátor zavírání dveří	dveře na únikové cestě; zámek dveří ve v. nejvýše 1000mm, klika nejvýše 1100mm od podlahy; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.
4																							
DHP	3	HLINÍKOVÉ DVEŘE	hliníkový profil vnitřní	1 křídlové	otočné	EI 30DP3, C3, Sm	P1A	lakované, tm.šedé	celoprosklené, sklo čiré odolností bezpeč. dle EN ČSN 356	1000	2050	900		2000	1	L	ručně	jazyčkový vložkový	klika - klika + štítek dělený, madlo vodorovné (ø40mm + úchyty L profil) ve v. 900mm na straně opačné závěsů; nerez K320	kovové, metal. úprava	včetně zárubně	označení ve v. 800 a 1500mm pro slabozraké (proužek min. 50mm, var. design dle investora); samozavírač	zámek dveří ve v. nejvýše 1000mm, klika nejvýše 1100mm od podlahy; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.
1																							
6																							
Celkový součet:: 6																							


- POZNÁMKY:**
- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
 - 2. Členění výrobků viz. schéma.
 - 3. Označit štítkem s druhem výrobku.
 - 4. Součástí dodávky kompletační prvky (lištování, tepelněizolační profily, apod.)
 - 5. Protipožární větrací mřížka ve dveřích - v rámci dveří jako součást pož. certifikovaného kompletního výrobku.

- P/1 -


2015/14/DPS



DHP/1



DHP/2



DHP/3

VÝROBKY PROTIPOŽÁRNÍ

kód mat.	číslo	Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Požární odolnost	Rw= (dB)	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry		Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka	
										šířka křídla (mm)	výška křídla (mm)					kličky	závěsy	záruček	přísl.		
DFP																					
DFP	1	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU	dřevěné hladké, bezpečnostní	1 křídle	otočné	EI 30DP3, Sm	32	HPL laminát, dekor tmavé dřevo	ne, plné	900	2000	22	L	ručně	jazyčkový vložkový bezpečnostní	koule - klika + štítek dělený, madlo vodorovné (ø40mm + úchyty L profil) ve v. 900mm na straně opačné závěsů; nerez K320	kovové, metal. úprava	bezpečnostní ocelová na celou šířku stěny, lakovaná odstín RAL 7035	dřevěný práh (v. max.20mm); kukátko; štítek (jmenovka) - hmatově i vizuálně rozlišitelný	zámek dveří ve v. nejvýše 1000mm, klika nejvýše 1100mm od podlahy; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.	
22																					
DFP	2	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné hladké	1 křídle	otočné	EI 30DP3, C3, Sm		HPL laminát, dekor tmavé dřevo	ne, plné	900	2000	1	P	ručně	jazyčkový vložkový bezpečnostní	koule - klika + štítek dělený, madlo vodorovné (ø40mm + úchyty L profil) ve v. 900mm na straně opačné závěsů; nerez K320	kovové, metal. úprava	bezpečnostní ocelová na celou šířku stěny, lakovaná odstín RAL 7035	štítek (označení) - hmatově i vizuálně rozlišitelný; samozavírač	zámek dveří ve v. nejvýše 1000mm, klika nejvýše 1100mm od podlahy; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.	
1																					
DFP	3	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné hladké	1 křídle	otočné	EW 30DP3, C3		HPL laminát, dekor tmavé dřevo	ne, plné	900	2000	1	P	ručně	jazyčkový vložkový	koule - klika + štítek dělený, madlo vodorovné (ø40mm + úchyty L profil) ve v. 900mm na straně opačné závěsů; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová na celou šířku stěny, lakovaná odstín RAL 7035	štítek (označení) - hmatově i vizuálně rozlišitelný; samozavírač	zámek dveří ve v. nejvýše 1000mm, klika nejvýše 1100mm od podlahy; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.	
1																					
DFP	4	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné hladké	1 křídle	otočné	EW 30DP3, C3		HPL laminát, dekor tmavé dřevo	ne, plné	900	2000	1	P	ručně	jazyčkový vložkový	koule - klika + štítek dělený, nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová na celou šířku stěny, lakovaná odstín RAL 7035	samozavírač		
1																					

POZNÁMKY:
1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobků viz. schéma.
3. Označit štítkem s druhem výrobku.
4. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
5. Protipožární větrací mřížka ve dveřích - v rámci dveří jako součást pož. certifikovaného kompletního výrobku.
- P/2 -

VÝROBKY PROTIPOŽÁRNÍ

Kód		Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Požární odolnost	Rw= (dB)	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry		Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka
kód mat.	číslo									šířka křídla (mm)	výška křídla (mm)					kličky	závěsy	záruček	přisl.	

DFPa

DFPa	1	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné hladké	1 křídlo	otočné	EW 30DP3, C3		HPL laminát, dekor tmavé dřevo	ne, plné	900	2000	2	L	ručně	jazyčkový vložkový	klika - klika + štítek dělený; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová na celou šířku stěny, lakovaná odstín RAL 3035	2x protipožární oboustranná mřížka 500/150mm (ve spodní a horní části křídla); odstín RAL 7035; samozavírač	
------	---	---------------	----------------	----------	--------	--------------	--	--------------------------------	----------	-----	------	---	---	-------	--------------------	---	-----------------------	--	---	--

2

DFPa	2	VNITŘNÍ DVEŘE	dřevěné hladké	1 křídlo	otočné	EW 30DP3, C3		HPL laminát, dekor tmavé dřevo	ne, plné	900	2000	1	L	ručně	jazyčkový vložkový	koule - klika + štítek dělený, nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová na celou šířku stěny, lakovaná odstín RAL 7035	2x protipožární oboustranná mřížka 500/150mm (ve spodní a horní části křídla); odstín RAL 7035; samoravírač	
DFPa	2	VNITŘNÍ DVEŘE	dřevěné hladké	1 křídlo	otočné	EW 30DP3, C3		HPL laminát, dekor tmavé dřevo	ne, plné	900	2000	1	P	ručně	jazyčkový vložkový	koule - klika + štítek dělený, nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová na celou šířku stěny, lakovaná odstín RAL 7035	2x protipožární oboustranná mřížka 500/150mm (ve spodní a horní části křídla); odstín RAL 7035; samoravírač	


2

DFPa	3	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné hladké	1 křídlo	otočné	EI 30DP3, C3, Sm		HPL laminát, dekor tmavé dřevo	ne, plné	900	2000	3	L	ručně	jazyčkový vložkový	klika - klika + štítek dělený; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová na celou šířku stěny, lakovaná odstín RAL 3035	2x protipožární oboustranná mřížka 500/150mm (ve spodní a horní části křídla); odstín RAL 7035; samoravírač	
------	---	---------------	----------------	----------	--------	------------------	--	--------------------------------	----------	-----	------	---	---	-------	--------------------	---	-----------------------	--	---	--

3

Celkový součet:: 32

32



- POZNÁMKY:**
- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
 - 2. Členění výrobků viz. schéma.
 - 3. Označit štítkem s druhem výrobku.
 - 4. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
 - 5. Protipožární větrací mřížka ve dveřích - v rámci dveří jako součást pož. certifikovaného kompletního výrobku.
- P/3 -

DFPa/1,
DFPa/2,
DFPa/3

VÝROBKY PROTIPOŽÁRNÍ

P/1 PŮDNÍ VÝLEZ - ZATEPLENÝ

MATERIÁL: plechové sendvičové víko s tepelnou izolací ($U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$),
schody kovové

PROVEDENÍ: typ. se stahovacími schody

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15DP3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lakované, odstín: víko, rám - bílý, schody - tm.šedý

ROZMĚR: 700/1200mm (osadit v úrovni podhledu v. cca 2,6m) - **1ks**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvicí prvky

- příslušenství (stahovací tyč,...)

POZNÁMKA: -

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobků viz. schéma.
3. Označit štítkem s druhem výrobku.

- P/4 -

2015/14/DPS