

Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení, počet výplní ...

Název veřejné zakázky:

„Výměna vchodových dveří v č.p. 62 a č.p.58 v Jiříkovicích“

- 1 x vchodové dveře**
- **plastové** vchodové dveře do objektu č.p.62 v Jiříkovicích
 - otvor š: 1430 mm x v: 2010 mm,
 - dveře pravé, otevíravé ven,
 - kování: klika – klika, včetně FAB vložky
 - skleněné výplně průsvitné (neprůhledné) na obou křídlech, výška skleněné výplně cca 60% sklo a cca 40% pevná výplň,
 - obě křídla otevíravá bez středového sloupku, šířka průchodu pravého křídla cca 800mm,
 - vnitřní barva bílá, vnější barva zlatý dub (před realizací bude vyvzorkováno dle designu současných již vyměněných oken)
 - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - včetně demontáže, likvidace starých dveří, zednického zapravení a výmalby dotčených ploch
 - viz. obr. 1,



Obr. 1

- 1 x vchodové dveře**
- **hliníkové** vchodové dveře do objektu č.p.58 v Jiřkovicích
 - otvor š: 1700 mm x v: 2620 mm,
 - dveře pravé, otevíravé ven,
 - kování: klika – klika, včetně FAB vložky a samozavírače dveří
 - skleněné výplně průsvitné (neprůhledné) na obou křídlech, výška skleněné výplně cca 60% sklo a cca 40% pevná výplň,
 - obě křídla otevíravá bez středového sloupku, šířka průchodu pravého křídla cca 800mm,
 - nadsvětlík pevný, nedělený (skleněná výplň přes celou šíři dveří)
 - vnitřní barva bílá, vnější barva hnědá (před realizací bude vyvzorkováno ze vzorníku RAL)
 - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - včetně demontáže, likvidace starých dveří, zednického zapravení a výmalby dotčených ploch
 - viz. obr. 2,



Obr. 2