

## **Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení, počet výplní a další specifikace**

Název veřejné zakázky:

**„Výměna garážových vrat v objektu garáží MěÚ Nové Město na Moravě“**

-----

### **6x sekční garážová vrata**

- otvor š: 2430 mm x v: 2000 mm,
- vrata z vodorovných lamel bez prolisu vysouvajících se pod strop garáže,
- montáž bude provedena za stavební otvor z vnitřní strany tak aby nebyl zúžen průjezd do garáží
- vnitřní barva bílá (po dohodě je možno barvu změnit), vnější barva hnědá (před realizací bude vyvzorkováno dle designu současných vrat, podle vzorníku RAL)
- součinitel prostupu tepla maximálně  $U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- každá vrata budou dodána a instalována včetně elektrického pohonu **s řemenovou kolejničí** a budou vybavena dvěma torzními pružinami s životností min. 25 000 cyklů.
- součástí bude i dodávka a montáž rozvodů el. energie k jednotlivým pohonům, včetně napojení na stávající el. rozvaděč v garáži č.1,
- Ovládání:
  - 10x minimálně 2 kanálový ovladač
  - 1x minimálně 8 kanálový ovladač
  - 1x klíčový spínač včetně bezpečností vložky
  - 6x bezpečností odblokování při výpadku proudu (garáže mají pouze vstup garážovými vraty)
  - nastavení jednotlivých ovládání bude upřesněno při instalaci
- demontáž, likvidaci starých vrat a zapravení dotčených ploch provede objednatel na své náklady před samotnou realizací
- viz. obr. 1,



**Obr. 1**