

Technická specifikace:

Switch 2ks

požadované min. vlastnosti: 48 x 100/1000 Mb/s RJ45 portů + 4 SFP 1000 Mbps porty
port mirroring
správa přes webové rozhraní
montáž do racku 19“
Layer 3 routing (Static IPv4 routing)
plná podpora VLAN (1-4096), podpora IPv6,
podpora Spanning Tree Protocol
SNMPv1, v2c, and v3
doživotní záruka
plně kompatibilní se současně námi používanými transceivers od Hewlett Packard Enterprise (transceivers není součástí dodávky)

Switch 2 ks

požadované min. vlastnosti: 24 x 100/1000 Mb/s RJ45 portů + 2 SFP 1000 Mbps porty
port mirroring
správa přes webové rozhraní
montáž do racku 19“
Layer 3 routing (Static IPv4 routing)
plná podpora VLAN (1-4096), podpora IPv6,
podpora Spanning Tree Protocol
SNMPv1, v2c, and v3
doživotní záruka
plně kompatibilní se současně námi používanými transceivers od Hewlett Packard Enterprise (transceivers není součástí dodávky)

Switch 2ks

požadované min. vlastnosti: 24 x 100/1000 Mb/s RJ45 portů + 2 SFP 1000 Mbps porty
port mirroring
správa přes webové rozhraní
montáž do racku 19“
Layer 2 routing (Static IPv4 routing)
plná podpora VLAN (1-4096), podpora IPv6,
podpora Spanning Tree Protocol
SNMPv1, v2c
doživotní záruka
plně kompatibilní se současně námi používanými transceivers od Hewlett Packard Enterprise (transceivers není součástí dodávky)

USB server přes TCP/IP pro LAN 1 ks (poškozené zařízení Silex SX-3000GB)

požadavky: 1 x RJ45 10/100/1000 Mb/s
2 x USB 2.0
ovládání přes webový prohlížeč

SFP Media Convertor 10/100/1000BaseT na 1000BaseSX/LX 4 ks

kompatibilní do konvertorové vany (chassis) zn. SIGNAMAX model 065-1185 (obě hrany zkosené)

Media Convertor AT-MC102XL 5 ks

kompatibilní do konvertorové vany (chassis) zn. Allied Telesyn MCR 12

Tiskárna 1 ks (poškozené zboží HP 1022n)

požadavky: laserová tiskárna
černobílý tisk
formát tisku A4
min. 18 str./min.
1X LAN (RJ45)
1x USB
správa přes webové rozhraní

Tenký klient 3 ks

požadavky: min. 1GB RAM
1x LAN RJ45 10/100/1000 Mb/s
min. 4x USB 2.0
grafický výstup min. 1x DVI-D
podpora XenDesktop®, XenApp®, and VDI-in-a-Box
správa tenkého klienta přes management systém, nutná kompatibilita na jeden ze současně
užívaných management systémů: Igel Univerzal management suite, nebo vSpace
Management Center software
kompletní podpora české klávesnice v prostředí TS serveru a VDI – včetně znaku Ď, Ť, Ň a
dalších českých znaků s diakritikou

All in one PC 2 ks

požadavky: Typ sestavy All-in-one PC
min. uhlopříčka displeje 19"
min. rozlišení displeje 1366 × 768
model grafické karty – integrovaná nebo dedikovaná
barva a provedení - Černá
procesor - dle cpubenchmark.net min. 2980 bodů s min.2.10 Ghz
operační paměť - DDR4 s kapacitou min 4 GB
pevný disk - minimální kapacita 500 MB
mechanika - optická, vypalovací jednotka DVD±RW
bezdrátové rozhraní WiFi ac a kabelové Gigabit Ethernet
porty USB 2.0/3.0
zvukové konektory a stereo reproduktory 2x 3W
operační systém Windows 10 Pro (64bit)