

SYSTÉMOVÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY

PROFILY PŘÍČEK: JEDNODUCHÝ PROFIL, HLINÍK, ELOX (STŘÍBRNÝ)

AKUSTICKÉ POŽADAVKY: $R_w = 35\text{dB}$

DVEŘE: PROSKLENÉ, viz VÝPIS DVEŘÍ

POŽÁRNÍ ODOLNOST: ---

PŘÍSLUŠENSTVÍ: - POLEP FÓLIÍ (PÍSKOVANÁ) V CELÉ PROSKLENÉ PLOŠE, VČETNĚ NÁVRHU
- KRYCÍ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7mm (HLEDIŠTĚ) PO ÚROVEŇ PODLAHY
(-3,600mm)



PROSKLENÁ ČÁST: SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ

VÝPIS DVEŘÍ:

Kód		Popis	Typ	Otvírání	Odoln. bez. dle EN ČSN 356	Rw= (dB)	Zasklení	Rozměry		Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování	Příslušenství		Poznámka
kód mat.	číslo							šířka křídla (mm)	výška křídla (mm)					kliky	zárubeň	přísl.	
DM																	
DM	1	DVEŘE V SYSTÉMU	1-křídle	otočné	P1A	35	celoprosklené, sklo čiré s odoln. bezpečnosti dle EN ČSN 356	900	2100	1	L	ručně	jazyčkový vložkový s panikovou funkcí / cylindrická vložka	klika - panik. klika + štítek vcelku, nerez K320	včetně zárubně	padací práh	dveře na únikové cestě

Celkový součet:

1

