

Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení, počet výplní ...

Název veřejné zakázky:

„Výměna garážových vrat v č. p. 54 v Hlinném“

2 x sekční garážová vrata

- otvor š: 3310 mm x v: 3560 mm,
- vrata z vodorovných lamel vysouvajících se pod strop garáže s montáží do stavebního otvoru (mezi špalety),
- vnitřní barva bílá (po dohodě je možno barvu změnit), vnější barva tmavě hnědá (před realizací bude vyvzorkováno a odsouhlaseno objednatelem),
- součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- vrata budou dodána a instalována včetně elektrického pohonu **s řemenovou kolejničí** a budou vybavena dvěma torzními pružinami s životností min. 25 000 cyklů, včetně instalace potřebného přívodu elektrické energie (v garáži je k dispozici elektrická energie – el. zásuvky),
- dodávka a montáž otevírání obou vrat samostatně pomocí vypínačů uvnitř garáží, včetně dodávky a montáže potřebných rozvodů,
- dodávka 4 ks dálkových ovládaní, všechny dálková ovládaní budou fungovat tak aby byla schopná ovládat oboje dveře najednou (tzn. min. dvoutlačítková a nastavená na oboje vrata),
- demontáž a likvidaci starých vrat provede objednatel na své náklady před samotnou realizací,
- viz. obr. 1,



Obr. 1