



SOURABNÍCOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

SOURABNÍCOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
Číslo	Název	Plocha (m2)
01 VĚŘEJNOST		
101.01	ZÁDVERÍ	13,45
101.02	VSTUPNÍ PROSTOR SE SCHODIŠTĚM	70,80
101.03	TOALETY M	11,30
101.04	TOALETY Ž + ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	14,90
101.05	WC IMOB M	3,85
101.06	WC IMOB Ž	3,85
101.07	KAVÁRNA	44,65
01 VĚŘEJNOST: 7		162,80
02 SPORTOVNÍ PLOCHY		
102.16	HÝRACÍ PLOCHA	1213,50
02 SPORTOVNÍ PLOCHY: 1		1213,50
03 ZÁZEMÍ SPORTOVCI		
103.01	ŠATNA 1	16,65
103.02	UMÝVÁRNA	18,55
103.03	ŠATNA 2	16,65
103.04	ŠATNA 3	16,65
103.05	UMÝVÁRNA	18,55
103.06	ŠATNA 4	16,65
103.07	ŠATNA 5	16,65
103.08	UMÝVÁRNA	18,55
103.09	ŠATNA 6	16,65
103.10	OŠETŘOVNA	9,50
103.11	HYG. ZÁZEMÍ ROZHODČÍ	3,80
103.12	ROZHODČÍ	5,30
103.13	ROZHODČÍ	5,20
103.14	HYG. ZÁZEMÍ ROZHODČÍ	3,80
103.15	SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB	10,35
03 ZÁZEMÍ SPORTOVCI: 15		193,45
04 OSTATNÍ		
104.01	VSTUP SPORTOVCI	26,50
104.02	SPRÁVCE	17,70
104.02a	HYG. ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI	3,25
104.03	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	21,50
104.04	CHODBA	83,35
104.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,80
104.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,80
104.07	SKLAD	12,10
104.08	ZÁZEMÍ PRO FOTBAL	12,70
104.09	NÁŘAДOVNA	98,65
104.10	ZÁZEMÍ KLUZIŠTĚ	25,15
04 OSTATNÍ: 11		321,45
Celkový součet: 34		1891,25

LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ:

LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ:



MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nnnnn.cz
Ing. Lubomír Kupík	tel.: 602 387 608	e-mail: lubomir.kupik@neu.nnnnn.cz
Výsočina	OBEC	Nové Město na Moravě
Jihlava	STAVĚNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nnnnn.cz
Ing. Lubomír Kupík	tel.: 602 387 608	e-mail: lubomir.kupik@neu.nnnnn.cz
Výsočina	OBEC	Nové Město na Moravě
Jihlava	STAVĚNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

LEGENDA ZÁŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
WC1	Závesný klozet, nádržka pro představeno montáž, ověďání zejména větřné příslušenství, ověďací hadičko, s dvoj. splachováním
WC2	Závesný klozet imobilní, nádržka pro představenou montáž, příslušenství pro imobilní, oddáleně pneumatické, ověďání, osazení klozeta 500 mm nad podlahou; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
U1	Umyvadlo standard 55x42cm, umyvadlový sifon, kryt na sifon, tláčajá samouzavírací batérie umyvadlová stojánková směšovači s plastovou ověďací hlavici pro nastavení teploty, výpusť, perlátor, 2x rohový ventil 1/2",
U2	Umyvadlo inaktivní, umyvadlový spec. sifon pro podjezd, stojánková páková umyvadlová batérie, perlátor, 2x rohový ventil 1/2", madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
U3	Výrody pro napojení umyvadla (umyvadlo, umyvadlový sifon a umyvadlová batérie) v dodávce nábytku, 2 x rohový ventil 1/2"
U4	Umyvadlo standard 55x42cm, umyvadlový sifon, kryt na sifon, výpusť, výtoková umyvadlová hubice, bezdolykový infra senzor umyvadlový, příslušenství, perlátor
S1	Bezdolykový infra senzor sprchový, aktivace 0-50mm, původní kabel, sprchová hlavice pevná antivandál, propojovací potrubí
S2	Sprcha pro imobilní, bezdolykový infra senzor sprchový, aktivace 0-50mm, původní kabel, sprchový komplet s držákem a hadicí, propojovací potrubí, sedátko a madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
S3	Sprchová vanička 800 x 800 plulků - liží mramor, záštěna plulkům, sprchový, sprchová nastěnná páková batérie se samodržitou sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a klučkovým držákem sprchy CHROM
VP1	Podlahová vpusť plastová spodní odkot DN 70 s přívadovou mechanickou západkovou uzávěrkou a příslušenstvím, izolační límcem dle izolace
ZB1	Nerezový slab dl. 2000mm, š. 100mm, v.40mm (ložení na stavbě) napojeny ve středu žlabu na nerezovou vpusť se spodním odkotem DN 70 a sifonem, rošt protiskluz, izolační límcem dle izolace
D1	Výrody pro dřez monáz do liny, difezová západková uzávěrka s připojením na myčku, 3 x rohový ventil 1/2"-připojení na myčku, (D+M) výkonem provede dodavatel interiéru, dřez a batérie v dodávce nábytku)
P1	Automatický písací s radarovým splachováním včetně zdroje
VL1	Výlevka, batérie difezová následná s delším ramenem, rohový ventil, splachovací nádržka, splachovací potrubí
Vv1	Venkovní výtokový ventil G 3/4" se šroubením na hadici (s vypořádáním na zimu)
K1	Podomítková vodní západková uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápkou, uzávěrkou DN40 s dvírkou, hadice na připojení, (ujpeření vývodu viz. vzdutotechnika, vytápení)