

Technická specifikace:

pro zadavatele město Nové Město na Moravě

Přepínače 2 ks

požadavky: Management: Fully Managed
Layer 3 Dynamic: L2 switching / L3 Static routing / RIP routing
Latence: 10 Gbps Latence: < 1.5 µs
Minimálně 40x 1000/10000 SFP+ portů
Minimálně 2x OSPF+ porty
IRF stacking (přepínače zapojitelné do stohu)
Záruku po dobu 5 let. S odezvou opravy následující pracovní den a s opravou u
zákazníka. (myšleno na každý box samostatně)
Redundantní větrání pokud není součástí dodávky 2 ks (myšleno na každý box)
Redundantním napájením pokud již není součástí balení 2 ks (myšleno na každý
box).

příslušenství pro přepínače

2 ks - 1m dlouhých propojovacích kabelů 40G pro IRF (stohování přepínačů)
8 ks - 1,2 m dlouhých propojovacích kabelů 10G pro připojení ke stávající
infrastruktuře přepínačů

Součástí dodávky je požadavek na konfigurace switchů (přepínačů) a bezvýpadkové
zapojení do stávající infrastruktury města.

RAM pro servery IBM System x3550 M4 20 ks

Rozšíření operační paměti ve stávajících pěti serverech zadavatele - model IBM System x3550 M4.
Momentálně osazeno 64 GB per server v 16 GB DIMM tedy 4 kusy na server.

Požadavky: kapacita jednoho DIMM 16GB
typ: 16 GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
jeden server 4 ks = 64 GB RAM
celkem 320 GB RAM

Osobní počítač 1 ks

požadavky: min. 8 GB RAM
HDD SSD disk kapacita min 240 GB
CPU Intel Core i3
podporované grafické výstupy HDMI, DVI, D-Sub
Operační systém MS Windows 10 Pro CZ 64 bit
Oficiální distribuce CZ/SK, záruka min. 24 měsíců