

Technické podmínky pračka + sušička

Pračka s kapacitou min. 7 kg náplně

- buben o objemu minimálně 64 litrů
- buben z nerez oceli s povrchovou strukturou a děrováním zabezpečujícím co nejmenší opotřebení praného prádla (např. voštinový buben)
- vytápění elektrické
- připojení 2N AC 380 - 400 V, 50 Hz
- možnost přestavění na 230 V
- připojení vody minimálně 1 x studená + 1 x teplá voda
- **G faktor minimálně 400**
- robustní konstrukce přístroje, určená pro vysokou zátěž a dlouhou životnost technologie (v nabídce uvést rozměry a váhu přístroje)
- nízké provozní náklady
- speciální programové vybavení na praní, termickou a chemotermickou dezinfekci
- řídicí jednotka s možností přístupu k provozním hodnotám s odečtem na displeji přístroje
- přístroj s možností komunikačního zařízení pro připojení a přímé ovládání automatického dávkovacího zařízení, pro minimálně 4 tekuté prací detergenty

Sušička s kapacitou min. 7 kg náplně

- buben o objemu minimálně 130 litrů
- buben z nerez oceli s povrchovou strukturou a děrování zabezpečujícím co nejmenší opotřebení sušených oděvů (např. voštinový buben)
- reverzace bubnu s nastavitelnými reverzními časy
- vytápění elektrické s příkonem maximálně 6,5 kW
- elektrické připojení 3N AC 380 - 400 V, 50 Hz
- možnost přestavění na 230 V
- systém s odvodem vzduchu
- elektronické měření zbytkové vlhkosti prádla
- systém sušení s co nejefektivnějším využitím ohřátého vzduchu
- řídicí jednotka s možností volby programu s volitelným zadáním požadované zbytkové vlhkosti na displeji přístroje
- nízké provozní náklady, množství odpařené vody minimálně 5,5 litrů/ hod.
- krátké sušicí cykly, čas sušení programu“bavlna“ do 0 % zbytkové vlhkosti do 37 minut včetně ochlazování

Další požadavky:

- servis přístrojů zabezpečený autorizovaným servisním technikem max. do 48 hodin
 - cenu technologie uvést včetně dovozu, instalace a spuštění do provozu
 - požadovaná záruka minimálně 24 měsíců
- více viz obchodní podmínky-návrh kupní smlouvy