

Technická specifikace nádob na sběr bioodpadu – 240 l

Předmětem zakázky je dodávka nových 500 ks intenzivně provětrávaných nádob s mřížkovým roštem pro sběr bioodpadu rostlinného původu z domácností a údržby zahrad.

Korpus nádoby včetně víka bude vyroben technologií vstřiku vysokohustotního polyetylenu

Parametry :

vnitřní objem nádoby	240 l
výsyp	horní
perforace/odvětrávání	v těle nádoby, na dvou protilehlých bočních stěnách nádoby např. formou kruhových ventilačních otvorů v horní i dolní části
mřížkový rošt	ve spodní části nádoby, odklopný, plastový, tloušťka min. 2,5 mm, vyztužený -zpevněný, uchycený např. průběžnou pozinkovanou tyčí. průměr tyče min. 10 mm, nebo uchycený dvěma plastovými čepy a podepřený min. 6 plastovými podpěrami, nožičkami
kola	2 s kovovou oskou plná/dutá
průměr kola v mm	200 mm
čistá hmotnost v kg	10 - 15 kg
užitečná hmotnost/nosnost	min. 95 kg
materiál	polyethylen (HDPE)
odolnost vůči vlivům	chemickým, biologickým, UV záření/UV stabilizátory v materiálu, povětrnostním
barva nádoby	hnědá
záruka	60 měsíců od předání
označení nádoby	
přední strana	termotiskové označení BRKO + logo NMNM žije přírodou
zadní strana	termotisk/numerizace/číselná řada NMNM 00001 – NMNM 00500
certifikát kvality	EN 840-1-6, ISO 9001, nádoby musí splňovat parametry normy RAL GZ 951/1
elektronické čipy	vlis pro vsazení elektronického čipu
odvětrávání nádoby zabraňující vnikání dešťové vody	ANO
vnitřní stěny	hladké
permanentní odvětrávání mezi tělem a víkem nádoby	integrovanými tlumiči
madlo na víku nádoby	po celé čelní straně + části bočních stran
držadlo nádoby	v zadní části
na nádobách bude uveden	výrobce, výrobní šarže/datum výroby, certifikace - ražba oficiální pečeti
	RAL GZ 951/1 na nádobě, a to jak na víku, tak i těle nádob
nádoba je kompatibilní se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT	