

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- 1472 HRANICE A ČÍSLA STÁVAJÍCÍCH PARCEL DLE KN
- STÁVÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE
- PARKOVACÍ STÁNÍ – VEGETAČNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80mm S DISTANČNÍMI NÁLISKY VYMEZUJÍCÍ SPÁRU Š.30mm
- CHODNÍKY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80mm, TVAR KVÁDR 200/100mm
- CHODNÍKY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80mm, TVAR "I" 200/165(115)mm
- ODVODŇOVACÍ PÁS – PLASTOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA TL.50mm
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY – ROZEBRAT VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV A OBRUBNÍKŮ
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY – ROZEBRAT A NOVĚ ULOŽIT PO PROVEDENÍ VO
- PŘEDLAŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZVLNĚNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY V PROSTORU PŘED "PRADELNOU"– ROZEBRÁNÍ ST. DLAŽBY, SROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV, POKLÁDKA PŮVODNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- CELOPLOŠNÁ OPRAVA KOMUNIKACE – FRÉZOVÁNÍ HORNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY TL. cca.40mm, LOKÁLNÍ OPRAVY PODLOŽÍ, NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH (VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ BUDOU ZACHOVÁNY)
- OPRAVA CHODNÍKU – FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY TL. cca.60mm, LOKÁLNÍ OPRAVA PODLOŽÍ, NOVÝ POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY S LOŽNOU VRSTVOU
- PLOCHA ZATRAVNĚNÁ PARKOVOU SMĚSÍ
- NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NAVRŽENÁ OBRUBA
- NAVRŽENÁ PŘÍDLAŽBA – PROUŽEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK 100/100mm, DL. 210m
- STÁVAJÍCÍ / ODSTRANĚNÁ (PŘESAZENÁ) ZELEŇ
- NAVRŽENÉ STROMY
- NAVRŽENÁ ZELEŇ – KEŘOVITÉ POROSTY
- PROTIEROZNÍ ZPEVNĚNÍ SVAHU KOKOSOVOU GEOTEXTILIÍ, cca.300m²
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- S-1115434.4911 / V-631983.6814 JTSK SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ NAVRŽENÉHO OBJEKTU
- 607.90 VÝŠKOVÁ KÓTA ZPEVNĚNÉ PLOCHY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ (VČ.SPRÁVCŮ SÍTÍ)	ZRUŠENÉ (PŘELOŽENÉ)	NAVRŽENÉ	
			VODOVOD
			EL. ENERGIE NN (PODZEMNÍ)
			EL. ENERGIE VN (PODZEMNÍ)
			VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
			SDĚLOVACÍ KABEL
			JEDNOTNÁ KANALIZACE
			TEPLOVOD
			PLYNOVOD
			OPTICKÝ KABEL
TEL			OPTICKÝ KABEL (OPTICKÁ SÍŤ UNET–COMA s.r.o.)

Dle NV 591/2006Sb. příloha 3, bod II.1 musí být vytýčeny trasy tech. infrastruktury nacházející se na staveništi před zahájením zemních prací.

POZN: VNITROAREÁLOVÉ SÍTĚ NEJSOU ZNAČENY. V PD VYZNAČEN JEJICH PŘEDPOKLADANÝ PRŮBĚH. V RÁMCI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT A VYTÝČIT POLOHU VŠECH TĚCHTO SÍTÍ V RÁMCI ŘEŠENÉHO OZEMÍ

KAPACITNÍ BILANCE

PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ	4940m²
ZPEVNĚNÉ PLOCHY–CELKEM,	2116m²
–VEGETAČNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (DL80)	900m²
–ZÁMKOVÁ DLAŽBA (DL80) – TVAR KVÁDR	775m²
–ZÁMKOVÁ DLAŽBA (DL80) – TVAR "I"	220m²
–PLASTOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA (DL50)	61m²
–ZÁMKOVÁ DLAŽBA (DL80) – TVAR "I", PŘEDLAŽDĚNÍ CHODNÍKU	160m²
PLOCHA ROZEBRANÍ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	1015m²
PŘEDLAŽDĚNÍ BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY V RÁMCI PROVÁDĚNÍ VO	60m²
PŘEDLAŽDĚNÍ BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY A HUTNĚNÍ PODKLADOVÝCH VRSTEV	80m²
PLOCHA OZELENĚNÍ	880m²
OPRAVA ASFALTOVÉHO POVRCHU	870m²
PARKOVACÍ MÍSTA	47+5

ČLENĚNÍ STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKTY :

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (ZNAČENÍ DLE ÚR):

- IO–01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ (001)
- IO–02 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY (801)
  - IO–02.1 KTÚ
  - IO–02.2 SADOVÉ ÚPRAVY
- IO–03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
  - IO–03.1 PARKOVIŠTĚ (101)
  - IO–03.2 CHODNÍK (102)
  - IO–03.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (103)
- IO–04 ODVODNĚNÍ (301)
- IO–05 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ (401)
- IO–06 OPTICKÉ VEDENÍ (402)

PROVOZNÍ SOUBORY :

VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

—

NEVÝROBNÍ TECHNOLOGIE

—

ODKAZY

- VS STÁVAJÍCÍ ARMATURNÍ ŠACHTA NA VODOVODU VE SPRÁVĚ VAS a.s.
- CH KABELOVÁ CHRÁNIČKA HDPE 40/33 A HDPE 12/8 PRO ULOŽENÍ KABELU OPTICKÉHO VEDENÍ
- O1 VYHRAZENÉ MÍSTO PRO ODPADOVÉ KONTEJNERY (TŘÍDĚNÝ ODPAD+SMĚSNÝ ODPAD A BIOODPAD BYT. DOMU Č.P.854)
- O VYHRAZENÉ MÍSTO PRO KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD A BIOODPAD BYTOVÉHO DOMU
- 1 REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO ŘADU KANALIZACE – NENÍ SOUČÁSTÍ PD, ŘEŠENO SAMOSTATNĚ
- 2 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
- 3 NAVRŽENÁ DOČASNÁ OCHRANA STROMŮ V ZÁŘEZU (NAPŘ. POMOCÍ DŘEVĚNÝCH KŮLŮ, DRÁTĚNÉHO PLETIVA/JUTOVÉ TEXTILIE A ZÁSYPU POMOCÍ SUBSTRÁTU), NUTNO POSOUDIT PŘÍMO NA STAVENIŠTI ZA DOZORU ZAHRADNÍHO SPECIALISTY, PŘEDPOKLAD 9ks (cca. 27,0m)
- 4 ZEMNÍ OKOS
- 5 DO SLOUPU VO ZAVÉST KABELOVOU CHRÁNIČKU HDPE 12/8 ZE ZEMNÍHO OKOSU
- 6 STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO NASVĚTLUJÍCÍ KŘIŽOVATKU UL.TYRŠOVA–UL.MONSEOVA BUDE ODSTRANĚN, SVÍTIDLO BUDE UMÍSTĚNO NA UPRAVENÝ STÁVAJÍCÍ STOŽÁR NASVĚTLUJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE
- 7 NOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO MOBILIÁŘE

OCHRANNÁ PÁSMA INŽ.SÍTÍ

VELIKOST	PŘEDPIS	
1m (po stranách krajního kabelu)	zákon č.458/2000 Sb., § 46, odst.5	EL. ENERGIE NN PODZEMNÍ
1m (po stranách krajního kabelu)	zákon č.458/2000 Sb., § 46, odst.5	EL. ENERGIE VN PODZEMNÍ
1,5m (od vnějšího líce stěny potrubí)	zákon č.274/2001 Sb., hlava VI, § 23, odst.5b)	VODOVOD (DN<500mm)
2,5m (od vnějšího líce stěny potrubí)	zákon č.274/2001 Sb., hlava VI, § 23, odst.5b)	VODOVOD (DN>500mm)
1,5m (od vnějšího líce stěny potrubí)	zákon č.274/2001 Sb., hlava VI, § 23, odst.5b)	KANALIZACE (DN<500mm)
2,5m (od vnějšího líce stěny potrubí)	zákon č.274/2001 Sb., hlava VI, § 23, odst.5b)	KANALIZACE (DN>500mm)
1,5m (po stranách krajního vedení)	zákon č.127/2005 Sb., § 102, odst.3	SDĚLOVACÍ KABEL
1,0m (no obě strany od půdorysu)	zákon č.458/2000 Sb., § 68, odst.6	PLYNOVOD
2,5m (no obě strany od půdorysu)	zákon č.458/2000 Sb., § 87, odst.2	TEPLOVOD

POZNÁMKY

1) PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ DLE ČSN 73 6005
2) PŘELOŽKA KANALIZACE – NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE (SAMOSTATNÝ PROJEKT –UNIprojekt, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)
3) DEŠŤOVÁ VODA Z NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE VSAKOVÁNA, NEBUDE NAVÝŠENO MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉ VODY STÁVAJÍCÍ KANALIZACÍ
4) OVLÁDACÍ PRVKY VODOVODU A KANALIZACE (HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY PŘÍPOJEK, KANALIZAČNÍ ŠACHTY ATD.) BUDOU OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY DLE UPRAVENÉHO TERÉNU
5) POKLOPY KANALIZAČNÍCH ŠACHET NOVĚ UMÍSTĚNÝCH DO ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDOU VYMĚNĚNY ZA LITINOVÉ S LITINO–BETONOVÝM RÁMEM
6) VÝPIS DOTČENÉ ZELENĚ VIZ. VÝKRES Č.03 SITUACE SADOVÝCH ÚPRAV
7) STÁVAJÍCÍ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ (LAVIČKY, ODPADKOVÉ KOŠE, ...) BUDE DEMONTOVÁN, ULOŽEN V RÁMCI STAVENIŠTĚ A ZPĚTNĚ NAINSTALOVÁN K NOVÉMU CHODNÍKU
8) VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI JE ODVOZENO DLE OKOLNÍCH ZAMĚŘENÝCH BODŮ, V RÁMCI PROVÁDĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH MUSÍ BÝT TENTO PŘEDPOKLAD OVĚŘEN
9) KABELOVÁ VEDENÍ POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI ULOŽIT DO TYPOVÝCH KABELOVÝCH CHRÁNIČEK
10) PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO OVĚŘIT HLOUBKU ULOŽENÍ KABELOVÝCH VEDENÍ – PŘÍPADNĚ VÝŠKOVĚ UPRAVIT, ABY BYLO ZACHOVÁNO POŽADOVANÉ KRYTÍ
11) PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO OVĚŘIT HLOUBKU ULOŽENÍ VODOVODU (PŘEDPOKLÁDANÉ KRYTÍ DLE PODKLADU VAS,a.s. 1,20m–2,10m POD UT) – PŘÍPADNĚ VÝŠKOVĚ UPRAVIT, ABY BYLO ZACHOVÁNO POŽADOVANÉ KRYTÍ
12) V MÍSTECH KDE NEDOJDE K ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍ OBRUBY ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ PŘÍDLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK (100/100)

S

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

REVIZE Č.1
ze dne 13.9.2019

Atelier SANTIS — BIM building information modeling

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@atelier santis.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@atelier santis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun	tel.: 606 722 471	e-mail: jun@atelier santis.cz
VYPRACOVAL	Ing. Martin Jun	tel.: 606 722 471	e-mail: jun@atelier santis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		

INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nnmm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Lubomír Kubík	tel.: 602 387 608	e-mail: lubomir.kubik@meu.nnmm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

STAVEBNÍ OBJEKT	
ČÁST	

NÁZEV VÝKRESU

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY

měřítko:	č. výkresu:
1 : 250	C.3

číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:
2015/11/DPS	C	09/2019	DPS