

2. Truhlářské výrobky (TV)

a) rozsah dodávky TV

Rozsah prací je stanoven obecně na všechny podzemní a nadzemní podlaží objektu, je definován výkresy jednotlivých podlaží obecné části projektu a výpisem truhlářských výrobků.

Obsahem dodávky truhlářských výrobků jsou mj. vnitřní interiérové dveře a parapety oken - ty jsou součástí dodávky oken; dodávkou TV se rozumí vlastní truhlářská konstrukce, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků (např. lištování, tepelněizolační podložky a pomocné profily), povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení truhlářského výrobku. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž TV a případné skladování v místě stavby, koordinace s ostatními řemesly, provizorní zakrytí po dobu výstavby, úklid a likvidace odpadů, pohledové začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční napojení na systémy objektu (elektro, ...).

Umístění jednotlivých truhlářských výrobků je patrné z výkresové části PD – půdorysy.

Pozn.: pro dřevěná okna platí ustanovení shodně jako pro plastová okna.

b) provedení TV

- Parapetní desky jsou lepeny přes PU pěnu přes distanční latě které jsou k parapetům kotveny pomocí hmoždinek, distanční prvky (latě) jsou v dodávce truhlářských výrobků. Veškeré spojovací ocelové prvky budou pozinkovány. Prostor mezi horním lícem parapetu a spodním lícem parapetní desky bude vyplněn polyuretanovou pěnou tak, aby nebyl viditelný z čelního a ani bočního pohledu. Veškeré styky parapetních desek s okolními stavebními konstrukcemi budou dotěsněny trvale pružným akrylovým tmelem v barvě odpovídající barvě parapetu, který zajistí trvalou přidrženost k navazujícím konstrukcím, preference před tmelením spoje je dána stykovaní na sraz, a to jak vlastních prvků tak jednotlivých prvků k ostatním konstrukcím. Nepřípustné je osazení parapetů zasekáním do omítky. Veškeré tvarové úpravy parapetní desky (jako jsou úpravy u sloupů etc.) např. rohy výřezů budou vytvořeny s obým zářezem (cca 5mm).

- Dřevěná okna musí být provedena tak, aby těsnění rám-rám a rám-ostění bylo provedeno s nulovou spárovou infiltrací.

Volba profilů, příslušenství a kotvení musí být provedena podle platných podkladů výrobců soustav. Materiály používané na truhlářské výrobky musí být v nejlepší dostupné kvalitě. Všechny kotvící a upevňovací prvky musí být zakryty. Upevňovací prvky, šrouby apod., budou z pozinkované nebo z nerezové oceli se zápusťnou hlavou. Pro dotěsnění truhlářských výrobků k okolním stavebním konstrukcím budou používány trvale pružné tmely odpovídající barevnosti truhlářského výrobku.

- TV z masivu budou provedeny z dobře vybraného dřeva: dřevo bude bez suků, povrchových trhlin, s pravidelně skládanými lety, hoblované, sestavené a spojené nejlepším řemeslným způsobem, s vysoce kvalitním pohledovým povrchem. Hoblované dřevo bude řádně povrchově upraveno na hladký rovný povrch, včetně obroušení a odstranění všech zbytků po hoblování. Skelný papír na přebroušení povrchu, které mají být ošetřeny mořidlem nebo lakem, se užije jen ve směru let. Žádná konstrukce nebude klížena a klínována. Vložky, zkracování, prodlužování a zbytečné spoje nejsou dovoleny.

- Melaminové konstrukce budou maximálně rovné, hrany řezů ostré (neoškubané), rohové styky slepeny v čisté přímce beze spár. Fólie kvalitně celoplošně přilepena, stejně barevná, nebude měnit odstín vlivem UV záření, odolná proti vodě, odolná vůči teplotě 120°C.

Uspořádání, spojení a upevnění veškerých truhlářských prvků bude takové, aby smrštění kterékoliv části v kterémkoliv směru bylo kompenzováno ve spojích a nezhoršilo pevnost a vzhled dokončených konstrukcí.

Vykáže-li truhlářská konstrukce smrštění, zkroucení, zborcení více než 0,5mm ve spojích nebo vykáže-li jiný defekt před uplynutím záruční doby (doby odpovědnosti za vady), bude konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky, pokud jsou dotčeny, a to na náklady zhotovitele.

Truhlářské výrobky, které jsou samostatně stojící v prostoru, bez požadovaného kotvení na okolní konstrukce, budou přivezeny na stavbu jako hotové prvky a budou na stavbě pouze sestavovány formou suché montáže. Truhlářské výrobky, které požadují kotvení do okolních konstrukcí, budou přivezeny na stavbu v dílech a na stavbě budou kompletovány, včetně kotvení a začištění. Veškeré napojení na sousední stavební konstrukce je součástí dodávky truhlářských výrobků.