

Technická specifikace – požadavky na nákladní vozidlo

Podvozek:

Nový, nepoužívaný
Emisní třída EURO6D
Rozvor max. 4125 mm
Celková hmotnost vozidla min. 15500 Kg
Přední náprava min. 6200 Kg
Zadní náprava min. 11 000 Kg
Motor min. 210 KW/1150 Nm
Přípojka pro vnější regulaci otáček
Zesílená motorová brzda
Sání vzduchu vytažené nahoru za kabinou řidiče
Výfuk bočně vpravo s koncovkou ke středu rámu
Převodovka manuální min. 9ti stupňová
Vedlejší pohon na pístové čerpadlo
Uzávěra diferenciálu na zad. Nápravě
Kola R19,5“
Rezervní kolo v rozvoru
Palivová nádrž ocelová min. 200 l – uzamykatelná
Nádrž AdBlue min. 30 l – uzamykatelná
Volant výškově a sklonově nastavitelný
Kotoučové brzdy na obou nápravách
Centrální zamykání
Okno v zadní stěně kabiny
Venkovní sluneční clona před předním oknem
Zrcátka vyhřívaná, elektricky nastavitelná
Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené
Statické sedadlo spolujezdce s úložnou schránkou
Klimatizace
Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče i spolujezdce
Akustická signalizace zpátečky odpojitelná
2 pracovní světlomety na střeše kabiny řidiče
Rádio s barevným displejem a handsfree a Bluetooth
AUX-in/USB na přístrojové desce
Dvoupólová zásuvka 12 V v kabině
Hlavní spínač akumulátorů mechanický
Příprava pro závěs (el. 24 V, ABS, brzdová přípojka)
Couvací kamera
Podmítací řetězy ovládané z místa řidiče
Povinná výbava
Barva kabiny zelená
Potahy sedadel a gumové koberce

Hákový nosič kontejnerů

Nový, nepoužívaný
Nosič vyroben pro manipulaci s kontejnery o rozteči podélníků 1 060 mm
Umožňuje překládání kontejnerů na přívěs
Kapacita zdvihu 10 000 kg

Výška háku 1 000 mm

Pro kontejnery min. 3,4 – 5,2

Pneumatické ovládání z kabiny řidiče

Hydraulické jištění kontejneru vnitřní se světelnou signalizací

Hmotnost max. 1 200 kg

Elektropneumatické jištění mylné operace obsluhy v kabině

Bezúdržbové uložení tel., třecí segmenty z litého polyamidu plněného olejem

Průměr valivých válečků max. 75 mm

Nakládací a sklápěcí rameno osazeno teleskopickým hákem

Automatická gravitační pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru

Venkovní nouzové ovládání na rozvaděči

Olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, osazená uzavíracím ventilem

Pasivní zajištění nosiče kontejneru přední

Barevné provedení RAL 7021

Záruk na nosič kontejnerů min. 24 měsíců komplet

Další provedení a výbava

Montáž nosiče na vozidlo

Zápis do TP

Pístové čerpadlo

Plastové blatníky na zadní nápravu

Boční zábrany proti vklínění

Uzamykatelná schránka na nářadí min. 90 l

2x pracovní osvětlení na zádi se zvláštním vypínačem v kabině

2x reflexní sklopná tabulka „A“

Kontejner

vana 4500x2400x520 mm

zadní vrata kombi

I a U profil pr. 140

Zesílený rošt podlahy, plech 4 mm boky 2 mm

Barva zelená