

Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení, počet výplní ...

Název části veřejné zakázky:

„Výměna oken a dveří v č.p. 58 v Jiříkovicích a v č.p.49 na Rokytně“

1 x vchodové dveře

- plastové vchodové dveře do objektu č.p. 49 na Rokytně
- otvor š: 1000 mm x v: 2050 mm
- dveře levé, otevíravé dovnitř
- kování: klika – koule, včetně FAB vložky
- skleněná výplň průsvitná (neprůhledná) do plochy max. 1/3 (vzhled bude upřesněn při zaměření)
- včetně dodávky a montáže samozavírače dveří
- vnitřní i vnější barva bílá
- součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- včetně demontáže, likvidace starých dveří a kovové zárubně, zednického zapravení a výmalby dotčených ploch
- viz obr. 1



Obr. 1

3 x dvoukřídle okno

- plastové okna do objektu č.p. 58 v Jiřkovicích
- otvor š: 1550 mm x v: 1510 mm,
- pravé křídlo otevíravě-sklopné, levé křídlo pouze otevíravé, se středovým sloupkem
- vnitřní i vnější barva bílá
- součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vnitřní parapet DTD bílá, vnější parapet hliníkový bílý
- včetně demontáže, likvidace starých dvojitých oken, zednického zapravení a výmalby dotčených ploch
- viz obr. 2



Obr. 2

1 x jednokřídle okno

- plastové okno do objektu č.p. 58 v Jiřkovicích
- otvor š: 650 mm x v: 750 mm
- 1x otevíravě-sklopné pravé
- vnitřní i vnější barva bílá
- součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vnitřní parapet DTD bílá, vnější parapet hliníkový bílý
- včetně demontáže, likvidace starého dvojitého okna, zednického zapravení a výmalby dotčených ploch
- viz obr. 3



Obr. 3

1 x jednokřídlé okno

- plastové okno do objektu č.p. 58 v Jiřkovících
- otvor š: 650 mm x v: 1200 mm
- otevíravě-sklopné pravé
- vnitřní i vnější barva bílá
- součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- skleněná výplň průsvitná (neprůhledná)
- vnitřní parapet DTD bílá, vnější parapet hliníkový bílý
- včetně demontáže, likvidace starého dvojitého okna, zednického zapravení a výmalby dotčených ploch
- viz obr. 4



Obr. 4

1 x fixní okno

- plastové okno do objektu č.p. 58 v Jiříkovicích
- otvor š: 2050 mm x v: 410 mm
- fixní
- vnitřní i vnější barva bílá
- součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- skleněná výplň průsvitná (neprůhledná)
- bez vnitřního parapetu, vnější parapet pozinkovaný nebo hliníkový plech bílý na celou plochu stříšky
- včetně demontáže, likvidace starého luxferového okna, zednického zapravení a výmalby dotčených ploch
- viz obr. 5



Obr. 5

2 x vchodové dveře

- plastové vchodové dveře do objektu č.p. 58 v Jířkovicích
- otvor š: 1050 mm x v: 2100 mm
- 1x dveře levé a 1x dveře pravé, otevíravé ven
- kování: klika – klika, včetně FAB vložky
- bez skleněné výplně
- vnitřní barva bílá, vnější barva hnědá (odstín bude upřesněn při zaměření)
- součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- včetně demontáže, likvidace starých dveří a zárubně, zednického zapravení a výmalby dotčených ploch
- viz obr. 6 a 7



Obr. 6 a 7



Stávající osazení parapetu