



S1 NOVÁ STŘECHA
- falcovaná ocelová krytina zinkovaná s povrchovou úpravou v odstínu zbylé části střechy ze svítkového plechu š. 670 mm, tl. 0,6 mm, hladká
- dřevěné bednění z prken 24 mm
- kroky 140x240
- parotěsná fólie
- SDK podhled z impregnovaných desek REI 15

P1 PODLAHA v GARÁŽI
- leštěný beton se vsypem s KARI sítí - částečné spádování
- separační, hydroizolační a protiradonová vrstva z asfaltových pásů
- betonová základová deska s KARI sítí
- zhutněný štěrkový podsyp frakce 0/32

- LEGENDA HMOT
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
 - POROBETONOVÉ ZDIVO tl. 300 mm
 - POROBETONOVÉ ZDIVO tl. 250 mm
 - PŘÍZDÍVKA Z PÓROBETONOVÉHO ZDIVA tl. 100 mm
 - ŽELEZOBETON C25/30
 - BETON C20/25
 - ŠALOVACÍ BETONOVÉ TVÁRNICE 30 cm
 - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
 - ROSTLÝ TERÉN
 - NASYPANÝ TERÉN
 - HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE
 - XPS tl. 50 mm JAKO OCHRANA HYDROIZOLACE
 - FASÁDNÍ EPS tl. 20 mm

Zodpovědný projektant		HIP	Vypracoval		<div>ENVIGEST PRO s.r.o.</div> <div>Žďárská 990 592 31 Nové Město na Moravě IČ 29319382</div> <div>www.envigest.cz</div> <div>envigest@envigest.cz</div>
Ing. Jan Červinka		Ing. J. Červinka	Ing.arch. Eliška Ondráková		
Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31					
Místo stavby: Kú Maršovice u Nového Města na Moravě, p.č. 192, 193/1, 193/3					
Okres: Žďár nad Sázavou			Kraj: Vysočina		
Akce:			<div>PŘÍSTAVBA</div> <div>OBJEKTU čp. 80 - MARŠOVICE</div>		
Obsah:			Formát		
<div>ŘEZ - NOVÝ STAV</div> <div>D.1.1 ARCHITEKTONICKO—STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>			Datum		
			Stupeň		
			Číslo zakázky		
			Měřítko		
			Číslo výkresu		
			1:50		
			D.1.1.10		

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.