

OPRAVA KRYTU STÁV. VOZOVKY			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO11	50 mm	DLE ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-C (CP)	0,30 - 0,60 km/m ²	DLE ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACP16+	50 mm	DLE ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK EMULZÍ	PIE	1,0 kg/m ²	DLE ČSN 73 6129

ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY D1-N-2-VI-PIII:			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO11	50 mm	DLE ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-C (CP)	0,30 - 0,60 km/m ²	DLE ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACP16+	50 mm	DLE ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK EMULZÍ	PIE	1,0 kg/m ²	DLE ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A		150 mm	DLE ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ ŠD _B		min. 150 mm	DLE ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 420 mm	

$E_{def,2}$ na vrstvě ŠD = min 65 MPa
 $E_{def,2}$ na pláni = min. 30 MPa

PARKOVIŠTĚ / ODSTAVNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA D2-D-1-O-PIII		
VEGETAČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA 20/20/8	80 mm	DLE ČSN 73 6131
LOŽE DLAŽBY	40 mm	
ŠTĚRKODRŤ ŠD _B	min. 200 mm	DLE ČSN 73 6126-1
CELKEM	min. 320 mm	



$E_{def,2}$ na vrstvě ŠD = min. 50 MPa.
 $E_{def,2}$ na pláni = min. 30 MPa.

SJEZD NA PK D2-D-1-O-PIII		
VEGETAČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA 20/20/8 ČERNÁ	80 mm	DLE ČSN 73 6131
LOŽE DLAŽBY	40 mm	
ŠTĚRKODRŤ ŠD _B	min. 200 mm	DLE ČSN 73 6126-1
CELKEM	min. 320 mm	

$E_{def,2}$ na vrstvě ŠD = min. 50 MPa.
 $E_{def,2}$ na pláni = min. 30 MPa.

CHODNÍK / ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY		
BETONOVÁ DLAŽBA 20/20/8	80 mm	DLE ČSN 73 6131
LOŽE DLAŽBY	40 mm	
ŠTĚRKODRŤ ŠD _B	min. 200 mm	DLE ČSN 73 6126-1
CELKEM	min. 320 mm	

$E_{def,2}$ na vrstvě ŠD = min. 50 MPa.
 $E_{def,2}$ na pláni = min. 30 MPa.

Objednatel projektu:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě		<div> Ing. Tomáš Petr Nad Vápenicí 42, 59242, Jímramov - Benátky tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com</div>	
Zodp. projektant:	ING. TOMÁŠ PETR			
Zpracoval:	ING. TOMÁŠ PETR			
Akce: OPRAVA KOMUNIKACÍ BUDOVATELŮ NOVÉ MĚSTO N. M.			Stupeň:	PDPS
			Zák. č.:	101
			Datum:	09/2023
			Formát:	-
			Měřítko.:	1:50
Obsah:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Číslo přílohy: D.1.1.3	Číslo paré: