

VYSVĚTLIVKY:

ZÁMEK

M-JAZ ZADLABACÍ MECHANICKÝ JAZÝČKOVÝ, VLOŽKOVÝ / CYLINDRICKÁ VLOŽKA
M-JAZ-WC ZADLABACÍ MECHANICKÝ - JAZÝČKOVÝ WC KOMPLET, JEDNOSTRANNÁ KLIČKA
EM-JAZ-SAM ZADLABACÍ ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ
- JAZÝČKOVÝ VLOŽKOVÝ / CYLINDRICKÁ VLOŽKA / PROPOJOVACÍ KABELÁŽ

KLIKY

KLIKA - KLIKA 1) KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU TRVALE FUNKČNÍ, VNĚJŠÍ KLIKA JE FUNKČNÍ PO PŘIVEDENÍ
NAPÁJENÍ Z OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ (ČTEČKY)
MADLO VOD MADLO VODOROVNÉ, PRŮMĚR 40 mm VE V. 900 mm NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

MŘÍŽKA XXX/XXX HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA ŠÍŘKA/VÝŠKA mm, OBOUSTRANNÁ, VE SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA,
ODSTÍN DLE ODSŤINU KŘÍDLA

POZNÁMKY

--

VAZBY
NAP-AC NAPOJENÍ NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

POZNÁMKY:

- 1. PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
 - 2. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOMPLETAČNÍ PRVKY (LIŠTOVÁNÍ, TEPELNĚIZOLAČNÍ PROFILY, APOD.)
 - 3. VŠECHNY POHLEDY NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZPRACOVÁNY Z EXTERÉRU.
- PŘESNOU POZICI (ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ) NUTNÉ PŘEVZÍT Z TECHNICKÝCH POHLEDŮ A PŮDORYSŮ!!**

 GREMIS				GREMIS, s.r.o. Jihlavská 230 594 01 Velké Meziříčí IČ: 15544451 DIČ: CZ15544451 tel.: 566 523 751 PROVOZOVNA: Jamská 2486/8 591 01 Žďár nad Sázavou	OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	Ing. Vítězslav Gregar	E-MAIL: v.gregar@gremis.cz	TELEFON: +420 739 223 394		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Vítězslav Gregar	E-MAIL: v.gregar@gremis.cz	TELEFON: +420 739 223 394		
VYPRACOVAL:	Gabriela Fialová DiS.	E-MAIL: g.fialova@gremis.cz	TELEFON: +420 724 572 218		

INVESTOR: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČ: 00294900					
OBEC:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	KRAJ:	VYSOČINA	KRAJ. ÚŘAD:	KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA, JIHLAVA
KAT. ÚZEMÍ:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	OKRES:	ŽDĚR NAD SÁZAVOU	STAV. ÚŘAD:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

NÁZEV AKCE:
FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

NÁZEV VÝKRESU:			STUPEŇ:	DATUM:	PARÉ:
VÝPIS VÝROBKŮ - VÝPLNĚ OTVORŮ INTERIÉR			DPS	SRPEN 2024	
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO ZAKÁZKY:
OBJEKT:	SO - 01.1 KABINY 1		1 : ---	AS01.06.2	605

SO-01.1_ VÝKAZ DVEŘÍ INTERIÉR																																
KÓD		OBEČNÝ POPIS					TECH. VLAST.		ODOLNOS T VÝR.		POPIS KŘÍDLA										POPIS ZÁRUBNĚ				NADSVĚTLÍK / BOČNÍ SVĚTLÍK							
OZN. TYPU	ČÍSLO	POPIS	SKLAD ROZMĚR OTV		POČET [ks]	L/P	TYP	Rw = [dB]	Ud = [W/m2K]	BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SVĚTLOST OTVORU		MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN	OTVÍRÁNÍ	OVLÁDÁNÍ	ZASKLENÍ	ZASKLENÍ ODOLNOST	ZÁMEK, VLOŽKA	KLIKY, ŠTÍTEK	TYP	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN	OTVÍRÁNÍ	VÝPLŇ	ODOLNOST	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA	VAZBY
			Šířka [mm]	Výška [mm]								Šířka [mm]	Výška [mm]																			
DO	1.1	DVEŘE OCELOVÉ - WC	900	2020	3	L	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	800	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ-WC	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	-		-
DO	1.1	DVEŘE OCELOVÉ - WC	900	2020	3	P	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	800	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ-WC	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	-		-
6																																
DO	1.1a	DVEŘE OCELOVÉ - WC	900	2020	1	L	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	800	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ-WC	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	MŘÍŽKA 500/200		-
DO	1.1a	DVEŘE OCELOVÉ - WC	900	2020	1	P	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	800	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ-WC	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	MŘÍŽKA 500/200		-
2																																
DO	1.2	DVEŘE OCELOVÉ	900	2020	1	L	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	800	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	-		-
DO	1.2	DVEŘE OCELOVÉ	900	2020	1	P	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	800	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	-		-
2																																
DO	1.2a	DVEŘE OCELOVÉ	900	2020	1	P	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	800	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	MŘÍŽKA 500/150		-
1																																
DO	2.1	DVEŘE OCELOVÉ	1000	2020	2	L	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	900	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	-		-
DO	2.1	DVEŘE OCELOVÉ	1000	2020	1	P	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	900	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	-		-
3																																

SO-01.1_VÝKAZ DVEŘÍ INTERIÉR

KÓD		OBECNÝ POPIS						TECH. VLAST.		ODOLNOST VÝR.		POPIS KŘÍDLA										POPIS ZÁRUBNĚ						NADSVĚTLÍK / BOČNÍ SVĚTLÍK				POZNÁMKA	VAZBY
OZN. TYPU	ČÍSLO	POPIS	SKLAD ROZMĚR OTV		POČET [ks]	L/P	TYP	Rw = [dB]	Ud = [W/m2K]	BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SVĚTLOST OTVORU		MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN	OTVÍRÁNÍ	OVLÁDÁNÍ	ZASKLENÍ	ZASKLENÍ ODOLNOST	ZÁMEK, VLOŽKA	KLIKY, ŠTÍTEK	TYP	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN	OTVÍRÁNÍ	VÝPLŇ	ODOLNOST	PŘÍSLUŠENSTVÍ			
			Šířka [mm]	Výška [mm]								Šířka [mm]	Výška [mm]																				
DO	2.1a	DVEŘE OCELOVÉ	1000	2020	2	L	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	900	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	MŘÍŽKA 600/400		-	
DO	2.1a	DVEŘE OCELOVÉ	1000	2020	3	P	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	900	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	MŘÍŽKA 600/400		-	
5																																	
DO	2.2a	DVEŘE OCELOVÉ	1000	2020	1	L	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	900	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ + MADLO VOD	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	MŘÍŽKA 600/400		-	
DO	2.2a	DVEŘE OCELOVÉ	1000	2020	1	P	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	900	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ + MADLO VOD	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	MŘÍŽKA 600/400		-	
2																																	
DO	2.3	DVEŘE OCELOVÉ	1000	2020	1	P	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	900	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	EM-JAZ-SAM	KLIKA / KLIKA 1), ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	-		NAP-AC	
1																																	
DO	2.3a	DVEŘE OCELOVÉ	1000	2020	1	P	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	900	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	EM-JAZ-SAM	KLIKA / KLIKA 1), ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	MŘÍŽKA 500/150		NAP-AC	
1																																	
DO	3.1	DVEŘE OCELOVÉ - WC VEŘEJNOST	800	2020	2	L	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	700	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ-WC	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	-		-	
2																																	
DO	3.2a	DVEŘE OCELOVÉ - WC VEŘEJNOST	800	2020	1	L	1-KŘÍDLÉ FALCOVANÉ	-	-	-	-	700	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	M-JAZ	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ	PROFILOVÁ (NA HLOUBKU STĚNY)	OCEL	DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR	RAL 9005	-	-	-	MŘÍŽKA 400/150		-	
1																																	
DO	4	DVEŘE OCELOVÉ POSUVNÉ	1785	2080	1	D	1-KŘÍDLÉ	-	-	-	-	1000	1970	KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ	LAKOVANÉ	RAL 9005	POSUVNÉ	MANUÁLNÍ	-	-	-	ZADLABANÁ MUŠLE	POUZDRO DO ZDĚNÉ STĚNY	OCEL	LAKOVANÁ	RAL 9005	-	-	-	-		-	

SO-01.1_VÝKAZ REVIZNÍCH DVÍŘEK

KÓD		OBECNÝ POPIS				TECH. VLAST.		ODOLNOST VÝR.		POPIS KŘÍDLA												
OZN. TYPU	ČÍSLO	POPIS	POČET [ks]	L/P	TYP	Rw = [dB]	Ud = [W/m2K]	BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SVĚTLOST OTVORU		MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OTVÍRÁNÍ	OVLÁDÁNÍ	ZASKLENÍ	ZASKLENÍ ODOLNOST	ZÁMEK, VLOŽKA	KLIK, ŠTÍTEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA	VAZBY
										Šířka [mm]	Výška [mm]											
RD	1	REVIZNÍ DVÍŘKA	5	P	1-KŘÍDLÉ	·	·	·	·	300	300	OCEL RÁM + SDK DESKA	PROVEDENÍ POD OBKLAD - EPOXIDOVÁ STĚRKA	OTOČNÉ	KLIK (TLAČNÝ ZPŮSOB) + MANUÁLNÍ	·	·	·	KLIK	PO OBVODĚ TĚSNÍCÍ LIŠTA	DO ZDIVA	·