







Ozn.	Prvek	Rozměr	Počet (ks)	Popis	Požadované hodnoty U_w	Poznámka
P 01	okno	1200 mm x 1600 mm 	4	plastové okno s izolačním trojsklem $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $U_g = 0,5 - 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, hloubka rámu min.80 mm, středové těsnění, barva bílá, jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí na dvou oknech budou osazeny mříže proti hmyzu	$<0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	parapet vnější - poplast plech - š.cca 150 mm, parapet vnitřní - plast - šířka cca 350 mm - 1 ks Před výrobou zaměřit dle skutečnosti na stavbě !!! Orientace otvírání bude upřesněna při realizaci
P 02	okno	600 mm x 1600 mm 	2	plastové okno s izolačním trojsklem $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $U_g = 0,5 - 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, hloubka rámu min.80 mm, středové těsnění, barva bílá, jednokřídlové - otevíravé a sklápěcí	$<0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	parapet vnější - poplast plech - š.cca 150 mm, parapet vnitřní - doplnit stávající obklady Před výrobou zaměřit dle skutečnosti na stavbě !!! Orientace otvírání bude upřesněna při realizaci
P 03	okno	900 mm x 1600 mm 	2	plastové okno s izolačním trojsklem $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $U_g = 0,5 - 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, hloubka rámu min.80 mm, středové těsnění, barva bílá, jednokřídlové - otevíravé a sklápěcí	$<0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	parapet vnější - poplast plech - š.cca 150 mm Před výrobou zaměřit dle skutečnosti na stavbě !!! Orientace otvírání bude upřesněna při realizaci
P 04	okno	1200 mm x 1500 mm 	15	plastové okno s izolačním trojsklem $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $U_g = 0,5 - 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, hloubka rámu min.80 mm, středové těsnění, barva bílá, jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí	$<0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	parapet vnější - poplast plech - š.cca 150 mm, parapet vnitřní - plast - šířka cca 350 mm - 4 ks Před výrobou zaměřit dle skutečnosti na stavbě !!! Orientace otvírání bude upřesněna při realizaci
P 05	okno	1200 mm x 600 mm 	1	plastové okno s izolačním trojsklem $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $U_g = 0,5 - 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, hloubka rámu min.80 mm, středové těsnění, barva bílá - 1200/600 mm - 1 ks - dělené na polovinu - 1.část pevná - větrání kotelny, 2.část otevíravá a sklápěcí - parapet vnitřní a vnější - hlazený beton	$<0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	parapet vnitřní a vnější hlazený beton Před výrobou zaměřit dle skutečnosti na stavbě !!! Orientace otvírání bude upřesněna při realizaci
P 06	okno	1200 mm x 600 mm 	1	nové plastové okno s izolačním trojsklem $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $U_g = 0,5 - 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, hloubka rámu min.80 mm, středové těsnění, barva bílá - 1200/600 mm, otevíravé a sklápěcí - parapet vnitřní a vnější - hlazený beton	$<0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	parapet vnitřní a vnější hlazený beton Před výrobou zaměřit dle skutečnosti na stavbě !!! Orientace otvírání bude upřesněna při realizaci