

Část 2 - Technická specifikace:

pro zadavatele Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace:

dataprojektor - náhrada za MITSUBISHI XD221U

2ks

požadavky: laser
rozlišení min. 1280 X 800
formát 16 :10
min. 2800 ANSI lm (Eco)
min. 4000 ANSI lm
Kontrastní poměr min. 2.500.000 : 1
Korekce lichoběžníku
 auto vertikální $\pm 15^\circ$
 manuální horizontální $\pm 15^\circ$
2D vertikální obnovovací frekvence min. 100 Hz - 120 Hz
Projekční poměr min. 0,5 - 0,65:1
Rozhraní: USB 2.0, USB 2.0 typ B (pouze servis), RS-232C, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (2x), vstup pro mikrofon
Připojení chytrého zařízení Ad-hoc
Síťový protokol: HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Instalace na strop, Instalace na stůl, Instalace na stěnu
Barva bílá
Záruka min. 60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h

dataprojektor – náhrada za Epson EB-X10

1ks

požadavky: rozlišení min. 1920X1080
3LCD technologie
formát 16 :9
min. 2400 ANSI lm (Eco)
min. 4000 ANSI lm
Kontrastní poměr min. 16 000 : 1
Korekce lichoběžníku
 auto vertikální $\pm 30^\circ$
 Manuální horizontální $\pm 30^\circ$
2D vertikální obnovovací frekvence min. 192 Hz - 240 Hz
Projekční poměr min. 1,3 – 2,14:1
Ohnisková vzdálenost min. Rozsah 18,2 mm - 29,2 mm
Reproduktory min. 16 W
USB 2.0-A, USB 2.0, VGA vstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup,
Miracast, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Kensington ochrana, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel,
zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Instalace na strop, Stolní
Záruka min. 36 měsíců u dodavatele nebo 1000 h

pro zadavatele Knihovna NMNM:

dataprojektor

1ks

požadavky: laser
rozlišení min. 1280 X 800
formát 16 :10
min. 2800 ANSI lm (Eco)
min. 4000 ANSI lm
Kontrastní poměr min. 2.500.000 : 1
Korekce lichoběžníku
 auto vertikální $\pm 15^\circ$
 Manuální horizontální $\pm 15^\circ$
2D vertikální obnovovací frekvence min. 100 Hz - 120 Hz
Projekční poměr min. 0,5 - 0,65:1
Rozhraní: USB 2.0, USB 2.0 typ B (pouze servis), RS-232C, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (2x), vstup pro mikrofon
Připojení chytrého zařízení Ad-hoc
Síťový protokol: HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Instalace na strop, Instalace na stůl, Instalace na stěnu
Barva bílá
Záruka min. 60 měsíců nebo 12.000 h

plátno

1ks

požadavky: roleta ruční min. 90" – 100"
16:10
matně bílé plátno
bílé tělo
k umístění na strop a na zeď
ruční svinování