

OBRUBNÍK		ROZMĚR	RÁDIUS	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
		[mm]	[m]	[m]	
OP2	PŘÍMÝ	300/250		81.945	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP2	OBLOUKOVÝ	300/250	13.00	15.521	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP2	PŘÍMÝ-SNÍŽENÝ	300/150		12.002	podšádka +2 cm nad povrchem vozovky
OP2	PŘÍMÝ-PŘECHODOVÝ	300/250 - 300/150		6.000	Přechod z podšádky +12 cm na podšádku + 2 cm nad povrchem vozovky
OP2	ZKOSENÝ (umožňuje nájezd)	300/200		5.000	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP2	ZKOSENÝ-PŘECHODOVÝ	300/250 - Z 300/200		2.000	Přechod z podšádky +12 cm na podšádku + 10 cm zkoseného obrubníku
OP4	PŘÍMÝ	200/250		5.000	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP4	OBLOUKOVÝ	200/250	1.25	3.927	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP4	OBLOUKOVÝ	200/250	5.30	33.301	podšádka +20 cm nad povrchem vozovky
OP4	OBLOUKOVÝ	200/250	1.25	3.928	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP5	PŘÍMÝ	200/200		48.516	bez podšádky nebo +2 cm nad povrchem vozovky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	0.50	0.760	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	0.50	1.435	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	0.50	1.347	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	0.50	0.742	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	0.50	1.036	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	0.50	1.500	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	0.50	0.866	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	0.50	0.800	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	1.00	1.986	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	5.00	5.331	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	5.00	4.686	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	7.80	49.009	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	14.00	0.454	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	14.00	1.393	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	14.00	1.239	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	14.00	3.231	bez podšádky
OP5	OBLOUKOVÝ	200/200	14.00	0.524	bez podšádky
OP6	PŘÍMÝ	150/250		124.547	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP6	OBLOUKOVÝ	150/250	8.00	7.884	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP6	OBLOUKOVÝ	150/250	8.00	6.706	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP6	OBLOUKOVÝ	150/250	12.00	5.806	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP6	OBLOUKOVÝ	150/250	12.00	3.925	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP6	OBLOUKOVÝ	150/250	14.00	0.951	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP6	OBLOUKOVÝ	150/250	14.00	14.607	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP6	OBLOUKOVÝ	150/250	15.00	5.464	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP6	OBLOUKOVÝ	150/250	15.00	17.412	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP6	PŘÍMÝ-SNÍŽENÝ	150/150		12.019	podšádka +2 cm nad povrchem vozovky
OP6	PŘÍMÝ-PŘECHODOVÝ	150/250 - 150/150		6.000	Přechod z podšádky +12 cm na podšádku + 2 cm nad povrchem vozovky

OBRUBNÍK		ROZMĚR	RÁDIUS	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
		[mm]	[m]	[m]	
OP6	PŘÍMÝ	150/250		19.791	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP6	OBLOUKOVÝ	150/250	2.00	3.142	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP6	OBLOUKOVÝ	150/250	8.00	0.673	podšádka +12 cm nad povrchem vozovky
OP6	PŘÍMÝ-SNÍŽENÝ	150/150		36.947	podšádka +2 cm nad povrchem vozovky
OP6	OBLOUKOVÝ-SNÍŽENÝ	150/150	8.00	0.356	podšádka +2 cm nad povrchem vozovky
OP6	OBLOUKOVÝ-SNÍŽENÝ	150/150	8.00	3.142	podšádka +2 cm nad povrchem vozovky
OP6	PŘÍMÝ-PŘECHODOVÝ	150/250 - 150/150		5.000	Přechod z podšádky +12 cm na podšádku + 2 cm nad povrchem vozovky
OP8	PŘÍMÝ	100/250		196.502	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	2.95	3.673	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	2.95	4.748	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	6.95	5.434	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	8.45	4.884	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	0.95	1.492	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	0.95	1.472	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	1.45	2.278	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	1.45	2.277	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	2.95	4.668	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	2.95	5.401	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	9.95	3.940	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	10.05	3.145	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku
OP8	OBLOUKOVÝ	100/250	10.55	6.098	bez podšádky nebo +6 cm nad povrchem chodníku