



VÝROBKY OSTATNÍ

Kód		Popis	Materiál	Typ	Povrchová úprava	Povrchová úprava		Rozměry		Počet	Sklo	Uw= (W/m²K)	Rw= (dB)	Kování	Ovládání	Příslušenství			Poznámka
kód mat.	číslo					odstín e	odstín i	Šířka (mm)	Výška (mm)							parapet vnitřní	parapet vnější	Přisl.	
OP																			
OP	1	OKNO PLASTOVÉ	plast vícekomora s výztuhou	spodní S, horní O+S	polep	bílý	bílý	2400	2400	9	sklo čiré	1,1	30	celoobvodové, mikroventilace, klika kovová lakovaná bílá	manuálně, snížená poloha kliky	dřevěný, povrch HPL laminát, odstín bílý	lakovaný pozink tl. 0,7mm + příponky, odstín sv. hnědý	vnitřní žaluzie hliník horizontální bílé; protiprůvanová pojistka; těsnící pásky rám - zeď	výměna stávajícího okna, přesné rozměry ověřit na stavbě
OP	2	OKNO PLASTOVÉ	plast vícekomora s výztuhou	spodní S, horní O+S	polep	bílý	bílý	2400	2000	6	sklo čiré	1,1	30	celoobvodové, mikroventilace, klika kovová lakovaná bílá	manuálně, snížená poloha kliky	dřevěný, povrch HPL laminát, odstín bílý	vnější lemování v systému obvodového pláště	vnitřní žaluzie hliník horizontální bílé; protiprůvanová pojistka; těsnící pásky	
OP	3	OKNO PLASTOVÉ	plast vícekomora s výztuhou	spodní S, horní O+S	polep	bílý	bílý	1200	2000	1	sklo čiré	1,1	30	celoobvodové, mikroventilace, klika kovová lakovaná bílá	manuálně, snížená poloha kliky	dřevěný, povrch HPL laminát, odstín bílý	vnější lemování v systému obvodového pláště	vnitřní žaluzie hliník horizontální bílé; protiprůvanová pojistka; těsnící pásky	
OP	4	OKNO PLASTOVÉ	plast vícekomora s výztuhou	spodní S, horní O+S	polep	bílý	bílý	2400	2000	1	sklo čiré	1,1	30	celoobvodové, mikroventilace, klika kovová lakovaná bílá	manuálně, snížená poloha kliky	dřevěný, povrch HPL laminát, odstín bílý	vnější lemování v systému obvodového pláště	vnitřní žaluzie hliník horizontální bílé (třída); protiprůvanová pojistka; těsnící pásky; rozšířený profil	
OP	5	OKNO PLASTOVÉ	plast vícekomora s výztuhou	spodní S, horní O+S	polep	bílý	bílý	2400	2000	2	sklo čiré	1,1	30	celoobvodové, mikroventilace, klika kovová lakovaná bílá	manuálně, snížená poloha kliky	dřevěný, povrch HPL laminát, odstín bílý	vnější lemování v systému obvodového pláště	vnitřní žaluzie hliník horizontální bílé; protiprůvanová pojistka; těsnící pásky; rozšířený profil	
OP	6	OKNO PLASTOVÉ	plast vícekomora s výztuhou	S	polep	bílý	bílý	1500	600	1	sklo čiré	1,1	30	celoobvodové	manuálně mechanismem z podlahy	dřevěný, povrch HPL laminát, odstín bílý	lakovaný pozink tl. 0,7mm + příponky, odstín sv. hnědý	vnitřní žaluzie hliník horizontální bílé; těsnící pásky rám - zeď	výměna stávajícího okna, přesné rozměry ověřit na stavbě


Celkový součet: 20




OP/1




OP/2




OP/3



OP/4



OP/5



OP/6

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.
3. Plastová okna - součástí dodávky APU lišty.
4. Těsnící pásky u oken e/i - difuzní/parotěsné.
5. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
6. Všechny pohledy na vnější výplně otvorů jsou zpracovány z exteriéru.
7. Počet skel, meziskelní výplň, počet komor, apod. je dán tep. izol. a akustickými požadavky.
8. Odstíny výplní otvorů (ext.), parapetů apod. nutno vyzorkovat na stavbě dle odstínu stávajících výplní otvorů.

- O/1 -

VÝROBKY OSTATNÍ

O/1 ČISTÍCÍ ROHOŽ VNITŘNÍ

**MATERIÁL:** antistatické polyamidové vlákno  
**PROVEDENÍ:** standard  
**TYP:** dle nabídky GD  
**ROZMĚR:** **O/1.1** - cca 1850/1800 mm - **1ks**  
                  **O/1.2** - cca 3200/850 mm - **1ks**  
                  **O/1.3** - cca 3550/1350 mm - **1ks**

**ODSTÍN:** černá  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**  
- systémové doplňky  
- gumová lišta  
**POZNÁMKY:**  
- vysoce odolná proti otěru  
- volně položená na zem

O/4 NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK

**MATERIÁL:** lišta ocel, háčky plast  
**PROVEDENÍ:** standard  
**ROZMĚRY:** délka 1500mm (15ks háčků)  
**POČET:** 1ks  
**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** lakované  
**ODSTÍN:** háčky černý, lišta RAL 9006  
**POZNÁMKA:** -



Pozn.: obrázek je pouze orientační.

**POZNÁMKY:**  
1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.  
2. Členění výrobku viz. schéma.  
3. Plastová okna - součástí dodávky APU lišty.  
4. Těsnící pásy u oken e/i - difuzní/parotěsné.  
5. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)  
6. Všechny pohledy na vnější výplně otvorů jsou zpracovány z exteriéru.  
7. Počet skel, meziskelní výplň, počet komor, apod. je dán tep. izol. a akustickými požadavky.  
8. Odstíny výplní otvorů (ext.), parapetů apod. nutno vyvzorkovat na stavbě dle odstínu stávajících výplní otvorů.  
- O/2 -

O/2 VNITŘNÍ ZATEMŇOVACÍ SYSTÉM

**MATERIÁL:** hliníkové vodící lišty + speciální tkanina  
**PROVEDENÍ:** roletové, zatemnění úplné  
**TYP:** dle nabídky GD  
**ROZMĚR:** cca 1200/2000mm (rozměr okna) - **1ks**  
**ODSTÍN:** lišty - bílý, tkanina - černý  
**OVLÁDÁNÍ:** elektromotorické  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**  
- kotvící prvky  
- vodící lišty  
- ovládací skříňka včetně propojovací kabeláže (dod. elektro pouze silový přívod)  
**POZNÁMKY:**  
- uchycena nad podhledem (cca 200mm nad nadpražím okna)

O/5 ŠKRABKA

**MATERIÁL:** ocel. pásy, rozměr ok 30/10mm  
**PROVEDENÍ:** standard  
**TYP:** dle nabídky GD  
**ROZMĚR:** cca 1600/800 mm - **1ks**  
**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** žárově zinkováno  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**  
- systémové doplňky  
**POZNÁMKY:**  
- vysoce odolná proti otěru  
- osadit do stávajícího zapuštěného rámu  
- přesný rozměr ověřit na stavbě

O/3 VNITŘNÍ ZATEMŇOVACÍ SYSTÉM

**MATERIÁL:** speciální tkanina  
**PROVEDENÍ:** roletové  
**TYP:** dle nabídky GD  
**ROZMĚR:** **O/3.1** cca 2400/2000mm (rozměr okna) - **11ks**  
                  **O/3.2** cca 1050/2000mm (rozměr okna) - **1ks**  
                  **O/3.3** cca 1125/2000mm (rozměr okna) - **1ks**  
                  **O/3.4** cca 3000/2400mm (rozměr okna) - **2ks**  
                  **O/3.5** cca 3250/2400mm (rozměr okna) - **2ks**  
                  **O/3.6** cca 1550/2400mm (rozměr okna) - **2ks**  
**ODSTÍN:** tkanina - černý  
**OVLÁDÁNÍ:** elektromotorické  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**  
- kotvící prvky  
- ovládací skříňka včetně propojovací kabeláže (dod. elektro pouze silový přívod)  
**POZNÁMKY:**  
- uchycena nad podhledem (cca 200mm nad nadpražím okna)