

LEGENDA

- NAVRŽENÝ OBJEKT–OBRYŠ URČUJÍCÍ ZASTAVENOU PLOCHU
- NAVRŽENÝ OBJEKT–OBRYŠ KONSTRUKCÍ 1.NP
- NAVRŽENÝ OBJEKT–OBRYŠ VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ STŘECH
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- DEMOLOVANÉ OBJEKTY (VIZ. ETAPA 1)
- HRANICE A ČÍSLO STÁVAJÍCÍCH PARCEL DLE KN
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK, BO 15/25, ODSTÍN ŠEDÝ, VRCH OBRUBY OSADIT 120mm NAD PŘÍLEHLOU KOMUNIKACÍ
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK, BO 15/15, ODSTÍN ŠEDÝ, OSAZEN DLE POŽADAVKU NA BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ DLE VYHL. Č. 398/2009Sb. – VRCH OBRUBY OSADIT max.20mm NAD KOMUNIKACÍ
- SADOVÝ OBRUBNÍK, BO 5/20, ODSTÍN ŠEDÝ, OSAZEN DLE POŽADAVKU NA VODIČÍ LINII DLE VYHL. Č. 398/2009Sb. – VRCH OBRUBY OSADIT 60mm NAD ÚROVĚŇ CHODNÍKU
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK, BO 15/15, ODSTÍN ŠEDÝ, VRCH OBRUBY OSADIT V ROVINĚ SE ZPEVNĚNOU PLOCHOU
- BETONOVÝ ŽLAB, BŽ 20/10 (HLOUBKA ŽLABU 20mm), ODSTÍN ŠEDÝ
- SADOVÝ OBRUBNÍK, BO 5/20 ODSTÍN ŠEDÝ, VRCH OBRUBY OSADIT V ROVINĚ SE ZPEVNĚNOU PLOCHOU
- VÝHLED–6m KORIDOR PRO VEDENÍ OBOUSMĚRNÉ KOMUNIKACE / OSA KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ / OPLOCENÍ PROVEDENÉ V ETAPĚ 1
- VSTUP/ÚNIK DO OBJEKTU
- VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – PROBARVENÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY–ASFALTOBETON (ACO 11)
- NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY POCHOZÍ–ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80mm
- NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJÍZDNĚ–ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80mm
- DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU U OBJEKTU ZŠ–BETONOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 300/300/50mm
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY–VYBOURAT VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV
- OKAPOVÝ/SERVISNÍ CHODNÍK–BETONOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 500/500/50mm

ODKAZY

- DODATKOVÁ TABULKA S TEXTEM "MIMO DOPRAVNÍ OBLUHY", BUDE NAHRAZENA TABULKOU S TEXTEM "MIMO DOPRAVNÍ OBLUHY A NÁVŠTĚVNÍKY SPORTOVNÍ HALY"
- PŘIDÁNA DODATKOVÁ TABULKA S TEXTEM "MIMO NÁVŠTĚVNÍKY SPORTOVNÍ HALY"



ROZHLEDOVÉ POMĚRY (dle ČSN 736102 ed.2)

ROZHLEDOVÉ POMĚRY NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA SILNICE II/354 SE NAVRHOVANOU VÝSTAVBOU NEMĚNÍ

POZNÁMKY

- PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A ZPŮSOB JEJICH OSAZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM ČSN 01 8020, AKTUALIZOVANÝM ZÁSADAM TP 65, TP 133, ZÁKONU Č. 361/2008Sb. A VYHL. Č. 294/2015Sb.
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY BUDOU UMÍSTĚNÝ MIMO BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP
- ROZMĚR ZNAČEK ZÁKLADNÍ, POVRCH REFLEXNÍ TR. 1

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 614,50

			
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@gateliersantis.cz		
VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519 e-mail: zezula@gateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471 e-mail: jun@gateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471 e-mail: jun@gateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		
			
INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@mmn.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Lubomír Kubík	tel.: 602 387 608	e-mail: lubomir.kubik@mmn.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě
NÁZEV STAVBY SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ novostavba			
INŽENÝRSKÝ OBJEKT	IO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ		
ČÁST			
NÁZEV VÝKRESU SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ		měřítko: 1 : 250	č. výkresu: 02
číslo zakázky:	deníání dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:
2016/10/DPS	D.1	06/2017	DPS