



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



1. Kupující:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

tel. č., e-mail:

a

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě

Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

Mgr. Veronikou Teplou, ředitelkou

00372854

CZ00372854

Komerční banka a.s.,

84 34 751/0100

Daniel Šimek

+420 608 617 234, daniel.simek@nmnm.cz

2. Prodávající:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

tel. č., e-mail:

Sekvoia s.r.o.

Štefánikova 699, Senica 905 01

Ing. Aleš Pšurný, jednatel

46997512

CZ683934441

Česká spořitelna

4352343339/0800

Ing. Aleš Pšurný

Bc. Bronislav Otruba

608719156, ales@sekvoias seating.com

uzavírají na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě“ (dále jen veřejná zakázka), níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 a násl. a ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

Kupní smlouvu

I.

Předmět plnění

1. Prodávající se zavazuje že, za podmínek této smlouvy, dle pokynů kupujícího a na základě technického řešení dodavatele (Příloha č. 1), dodá kupujícímu teleskopickou tribunu se sklupnými křesly s područkami (dále jen „zboží“).

Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy zahrnuje také tato plnění:

- a) dodání projektové výrobní dokumentace
- b) zajištění a dodání statického posudku
- c) uvedení předmětu koupě do provozu
- d) dodání technické dokumentace
- e) dodání uživatelského manuálu
- f) zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin,
- g) vyhotoví a připraví k podpisu předávací protokol pro předání a převzetí předmětu plnění,
- h) provedení montáže zboží včetně elektroinstalací, revizí a zkoušek v souladu s platnými právními předpisy a ČSN,

(dále také jako „předmět plnění“).

2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodaný předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

II.

Zboží

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství, druhu, kvalitě a technické specifikaci, jak bylo sjednáno v této smlouvě a zejména v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, musí být vybaveno veškerými atesty, prohlášeními o shodě a certifikáty nutnými k jeho nerušenému a bezpečnému užívání.
3. Prodávající je povinen společně se zbožím kupujícímu předat veškerou dokumentaci, zejména návod k použití zboží (uživatelský manuál obsahující i zjednodušený postup při poškození nebo poruše zboží), servisní knihu, zápis o provedeném zaškolení obsluhy, výkresovou dokumentaci (1x papírová verze, 1 x elektronická verze na USB nosiči nebo CD/DVD), montážní deník obsahující zápis všech činností souvisejících s montáží zboží, a další doklady související se zbožím, vše v českém jazyce a potvrzení o záruce.
4. Prodávající musí umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží a ověření funkčnosti zboží.
5. Po ověření funkčnosti zboží, provedení montážních prací bez vad a nedodělků a kontrole dokladů souvisejících se zbožím obě smluvní strany podepíší předávací protokol, přičemž okamžikem podpisu předávacího protokolu se předmět plnění považuje za řádně předaný prodávajícím a převzatý kupujícím.
6. Kupující není povinen převzít předmět plnění, který trpí jakýmkoliv vadami, zejména nesplňuje-li některý z požadavků na zboží dle této smlouvy nebo nebyla-li dodána úplná dokumentace ke zboží dle odst. 2 a 3 tohoto článku nebo v případě výskytu vad souvisejících s montáží zboží.
7. V případě, že kupující odmítne převzít předmět plnění z kteréhokoliv důvodu uvedeného v odst. 6 tohoto článku smlouvy, je prodávající povinen dodat kupujícímu bezvadné a plně funkční zboží, splňující veškeré vlastnosti specifikované v této smlouvě, a to v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne, kdy kupující odmítl zboží převzít. Za dodání bezvadného a plně funkčního zboží se považuje i provedení montáže zboží bez vad a nedodělků.

8. Prodávající je povinen kupujícímu poskytovat bezplatný záruční servis po dobu sjednané záruční doby v rozsahu čl. VII. této smlouvy.
9. Prodávající odpovídá za škodu, kterou způsobí sám nebo prostřednictvím svých poddodavatelů kupujícímu nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy nebo v souvislosti s ním.
10. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z předmětu plnění s limitem min. 3 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
11. Prodávající je povinen předat kupujícímu při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 10 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání závazku z této smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikáty dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
12. Jestliže prodávající nepředloží požadované doklady dle odst. 11 při podpisu této smlouvy, závazek z této smlouvy nevznikne a prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti se zmařením účelu této smlouvy, tím není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

III.

Termín a místo plnění

Prodávající je povinen kupujícímu zboží dodat, provést montáž dodaného zboží v objektu Kulturního domu, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě, na konkrétní místo dle pokynů zástupce kupujícího a předmět plnění předat za podmínek této smlouvy, a to nejpozději do 31. 8. 2021. Montáž zboží bude zahájena nejdříve od 1. 7. 2021, přičemž kupující předem vyzve (čl. XI. odst. 4) prodávajícího k převzetí místa plnění. Vlastní realizace na místě nepřesáhne 3 týdny.

IV.

Přechod práv ke zboží

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem připsání kupní ceny, sjednané v čl. V této smlouvy, na účet prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu v souladu s čl. II odst. 5 této smlouvy.

V.

Kupní cena a způsob její úhrady

1. Smluvní strany sjednávají kupní cenu za předmět plnění takto:

Předmět plnění (bez DPH)	4193100	Kč
DPH 21 %	880551	Kč

Cena za předmět plnění včetně DPH: 5073651 Kč

2. Sjednanou kupní cenou se rozumí cena zboží včetně veškerých nákladů prodávajícího spojených s dodávkou zboží, jeho montáží, servisem a provedením veškerých zkoušek a revizí v místě plnění.
3. Cena za předmět plnění bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Faktura bude vystavena po podpisu předávacího protokolu v souladu s čl. II odst. 5 této smlouvy
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude prodávající povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) předmět koupě včetně uvedení místa plnění,
 - b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této smlouvě, je prodávající povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat kupujícího),
 - c) lhůtu splatnosti faktury,
 - d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - e) výši pozastávky 5 % z celkové kupní ceny včetně DPH,
 - f) přílohou vystavené faktury bude předávací protokol (čl.II odst.5 této smlouvy).
3. Kupující, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a prodávajícím bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
4. Kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
 - prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
 - prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.
5. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
6. Za řádné plnění záručních podmínek prodávajícím kupující uplatňuje pozastávku ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně DPH. Pozastávka bude kupujícím uvolněna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů:

- a) od doložení originálu bankovní záruky řádné plnění záručních podmínek na částku 5 % z celkové kupní ceny včetně DPH nebo
- b) po marném uplynutí záruční doby v případě, že prodávající nenahradí pozastávku bankovní zárukou.

Prodávající doloží originál bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek v požadované výši ve prospěch kupujícího nejpozději společně s fakturou za předmět plnění.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být platná a neodvolatelná po celou dobu záruční doby na dodané zboží, tj. 36 měsíců ode dne převzetí a předání zboží. Bankovní záruka musí obsahovat minimálně následující údaje – název a sídlo banky, název a sídlo prodávajícího, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání bankovní záruky, dobu platnosti bankovní záruky.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění kupujícího k uplatnění práva z bankovní záruky:

- prodávající neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou,
- prodávající neuhradí kupujícímu nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen.

Kupující vrátí originál bankovní záruky prodávajícímu, na základě písemné výzvy prodávajícího, a to do 15 dnů po uplynutí doby platnosti bankovní záruky (tj. 36 měsíců ode dne převzetí a předání zboží) v případě, že prodávající v průběhu této doby odstraní veškeré oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou a uhradí kupujícímu nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy povinen.

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny veškeré nároky kupujícího z titulu odpovědnosti za vady v záruce nebo banka poskytne bankovní záruku na dobu kratší, než činí záruka za jakost sjednaná v této smlouvě, bude prodávající povinen podle této smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou bankovní záruku bude prodávající povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků kupujícího z titulu poskytnuté bankovní záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

- 7. Doručení faktury a originálu bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky na částku 5 % z celkové ceny díla včetně DPH se provede osobně na podatelnu kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 8. Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována kupní cena,
 - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši,
 - bude-li fakturováno plnění, které fakticky nebylo provedeno nebo dodáno.

Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu. Prodávající je povinen doručit kupujícímu opravenou fakturu do 3 pracovních dnů po obdržení kupujícím vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

VII.

Záruční doba, reklamace a servis

1. Prodávající podpisem předávacího protokolu poskytuje kupujícímu záruku za to, že předmět plnění nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady nebo vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a že předmět plnění bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této smlouvy a dle platných právních předpisů.
2. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé:
 - a) poškozením zboží třetí osobou,
 - b) užíváním zboží kupujícím v rozporu s návodem k použití.
3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět plnění v rozsahu tohoto článku smlouvy v délce 36 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí zboží v souladu s čl. II. odst. 5 této smlouvy. V případě oznámení vady zboží kupujícím se běh záruční doby staví a počíná znovu běžet ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží kupujícím.

4. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu předmětu plnění, která se vyskytla v průběhu záruční doby, bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vadu zjistil. Kupující vytkne vadu předmětu plnění prodávajícímu nejprve telefonicky. Jestliže prodávající nebude na určeném telefonním čísle kontaktní nebo nebude na telefonické vytknutí vady nijak reagovat, kupující zašle oznámení o vadě předmětu plnění prodávajícímu prostřednictvím e-mailu nebo písemně prostřednictvím držitele poštovní licence na dodejku na adresu sídla prodávajícího.
5. Prodávající je povinen odstranit podstatnou vadu předmětu plnění, která brání jeho užívání do 24 hodin od vytknutí vady kupujícím. V případě výskytu jiných vad předmětu plnění je prodávající povinen tyto vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich vytknutí kupujícím. Jestliže bude vytknutá vada předmětu plnění neopravitelná, kupující je oprávněn požadovat výměnu vadného předmětu plnění za bezvadný nebo slevu z kupní ceny nebo odstoupit od této smlouvy, a to podle svého výběru.
6. V případě, že prodávající neodstraní vadu díla způsobem a v termínu dle čl. VII odst. 5 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za:
 - a) každý i započatý den prodlení
 - b) každou řádně neodstraněnou vadu.
7. Jestliže prodávající neodstraní vytknutou vadu předmětu plnění ve lhůtě uvedené v odst. 5 tohoto článku, má kupující právo pověřit odstraněním vady třetí osobu nebo odstoupit

od smlouvy, ledaže by se smluvní strany dohodly na jiném způsobu řešení reklamace. Tím není dotčeno právo kupujícího na smluvní pokutu.

8. V případě, že prodávající písemně oznámí kupujícímu, že jím vytčenou vadu nepovažuje za záruční vadu, je kupující oprávněn zajistit posouzení vady znalcem na základě znaleckého posudku.

Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, ponese náklady na jeho vyhotovení prodávající, který současně nejpozději do tří dnů zahájí odstraňování vady.

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o záruční vadu, ponese náklady na jeho vyhotovení kupující.

9. Prodávající se zavazuje po dobu záruky (36 měsíců) provádět pravidelný a bezplatný servis předmětu plnění v půlročních intervalech. Servisem se rozumí zejména kontrola pevnosti sedadel a jejich součástí, ošetření a promazání pojezdových dílů, kontrola válce elektropohonu, revize elektrozařízení vztahující se k osvětlení a případná výměna nefunkčních dílů.

VIII.

Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen:

- a) informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla;
- b) zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat kupujícího o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci předmětu plnění;
- c) v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách předložit kupujícímu v zákonem stanovených lhůtách seznam poddodavatelů veřejné zakázky; má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.

IX.

Sankční ujednání

1. Kupující má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za předmět plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení v případě, že prodávající nedodá předmět plnění včas, nebo od této smlouvy odstoupit.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za předmět plnění sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady reklamované v záruční době je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, a za každý den prodlení.
4. V případě, že závazek dodat předmět plnění zanikne před jeho řádným dodáním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. Rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být jednostranně započtena vůči ceně předmětu plnění, kterou je kupující povinen uhradit.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že:
 - a) podstatným způsobem poruší smluvní povinnost specifikovanou níže nebo
 - b) prodávající bude v úpadku nebo s ním bude zahájeno insolvenční řízení nebo bude v likvidaci.
2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních podmínek považují:
 - a) Prodlení kupujícího s úhradou ceny předmětu plnění, která nebude uhrazena ani do dvou měsíců ode dne písemného vytčení prodlení prodávajícím kupujícímu.
 - b) Prodlení prodávajícího s plněním předmětu této smlouvy v termínu sjednaném v této smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - c) Prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady dle čl. VII. této smlouvy.
 - d) Opakovaný výskyt vad předmětu plnění (nejméně trojí vyskytnutí vady, přičemž se nemusí jednat o jednu a tutéž vadu).
3. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně v souladu s touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody nebo bezdůvodné obohacení.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeném v odst. 2 písm. a) tohoto článku, je prodávající oprávněn odmontovat a odvézt zboží z místa plnění na náklady kupujícího.
5. Pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeném v odst. 2 písm. b) tohoto článku, se tato smlouva ruší od počátku, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro kupujícího hospodářský význam.
6. Pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeném v odst. 2 písm. c) a d) tohoto článku, se tato smlouva ruší s účinky do budoucna.
7. Pro případ odstoupení od smlouvy, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě kupující uhradí prodávajícímu peněžitou částku ve výši odpovídající hodnotě plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se kupující obohatil, a to

pouze za podmínky, že předmět plnění nebo jeho část do odstoupení od smlouvy byl plněn řádně a za podmínek této smlouvy a má pro kupujícího hospodářský význam.

8. V případě že kupujícímu nebudou na předmět smlouvy přiděleny finanční prostředky z dotačního programu - Programu rozvoje venkova 2014-2020, Místní rozvoj, pozbývá tato smlouva platnosti bez sankcí a bez náhrady a smluvní strany shodně prohlašují, že po sobě nebudou požadovat žádná vzájemná ani jednostranná plnění.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv kupující po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení. Alespoň jedno z vyhotovení určené pro kupujícího musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této smlouvy bude probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová zpráva považuje za doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany její doručení; osobním předáním, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní strany. Pro případ doručování prostřednictvím pošty si smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena pátým dnem ode dne jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Proávající výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), kupující bude zpracovávat tyto osobní údaje:
 - Jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních, e-mailu a telefonní čísla.

Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. Tyto osobní údaje budou Správcem (kupujícím) zpracovávány po dobu 10 let v souladu s povinnostmi uchovávat daňové doklady podle zákona o DPH.

9. Předmět plnění dle této smlouvy bude spolufinancován z Programu rozvoje venkova 2014-2020, Místní rozvoj, Operace / záměr: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje - výzva 006. Číslo projektu-přidělené: 2020-060-006-024-066, Číslo žádosti: 15/000/00000/563/000060

Příloha č. 1 Návrh technického řešení dodavatele

Příloha č. 2 atesty a certifikáty

V Novém Městě na Moravě dne 18.12.2020


V Brně dne 26.10.2020

Za kupujícího:

Novoměstská kulturní zařízení
Nové Město na Moravě
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
DIČ: CZ00372854

Mgr. Veronika Teplá, ředitelka

Za prodávajícího:



Ing. Aleš Pšurný, jednatel

PROHLÁŠENÍ O MOTORIZACI TRIBUNOVÉHO SYSTÉMU

Název veřejné zakázky:	Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě
Identifikace zadavatele:	Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
Identifikace dodavatele:	Sekvoia s.r.o., Štefánikova 699, 905 01 Senica
Referenční číslo:	0712020-223

Prohlášení vydává výrobce v pro motorizaci tribunového systému:

Výrobce prohlašuje, že výše uvedený výrobek „Teleskopická tribuna – projektová část ocelové konstrukce a její motorizace“ má motorizované zpracování:

- Osazení motory SEW – Eurodrive (R37 DRS71S4BE05 s označením CE) o výkonu 0,37kW (návod pro instalaci a značení motorů SEW jako příloha 1)
- V konstrukci jsou umístěny 3ks motorů paralelně vedle sebe – viz schéma tribunového systému jako příloha 2
- Napěťová soustava: rozvaděč je navržen pro připojení na proudovou soustavu 3+PE- 50-60Hz/230/380V. Pro napájení je použito 230V nebo 380V (příloha č. 3).
- Elektrická instalace je navržena pro prostředí normální dle ČSN 33 2000-3 je v provedení IPS4.
- Základní ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje a dále doplňkovou ochranou – pospojováním mechanických částí el. strojů.
- Kabelový přívod je proveden flexibilním kabelem YY-JZ 4x2,5mm² a délkou 5m s vidlicí 3+PE/16A/3x400VAC/6h. Kabelová instalace je navržena slaněnými flexibilními kabely. Všechny motory i ruční ovladač jsou připojeny přímo do ovladače.
- Soupis spotřebičů:
 - o 1ks motor 0,37kW (vlevo)
 - o 1ks motor 0,37kW (uprostřed)
 - o 1ks motor 0,37kW (vpravo)

Dokument obsahuje 3přílohy:

1. Značení motorů CE (návod)
2. Schéma tribunového systému a umístění motorů
3. Schéma elektrorozvaděče a ovládací panel

V Brně dne: 9.11.2020




Ing. Aleš Pšurný (jednatel společnosti)



PŘÍLOHA Č.1:

3.5 Schematické uspořádání DR..315, DRN315



Obr.č.1: Schéma motoru

2/021598/1162215/9			
[1] Rotor	[32] Pojistná podložka	[111] Těsnění spodního dílu	[156] Informační štítek
[2] Pojistná podložka	[35] Víko ventilátoru	[112] Spodní díl svorkové skříně	[219] Šestihranná matice
[3] Lícované pero	[36] Ventilátor	[113] Válcový šroub	[250] Těsnicí kroužek hřídele
[7] Příruba	[40] Pojistná podložka	[115] Svorková deska	[452] Řadová svorka
[9] Uzavírací šroub	[42] Ložiskový štít B	[116] Vějířovitá podložka	[454] Montážní lišta
[11] Valivé ložisko	[43] Opěrná podložka	[117] Závrtý šroub	[604] Mazací kroužek
[15] Válcový šroub	[44] Valivé ložisko	[118] Podložka	[606] Maznice
[16] Stator	[90] Patka	[119] Šroub se šestihrannou hlavou	[607] Maznice
[17] Šestihranná matice	[93] Podložka	[123] Šroub se šestihrannou hlavou	[608] Příruba těsněná kroužkem
[19] Válcový šroub	[94] Válcový šroub	[128] Vějířovitá podložka	[609] Šroub se šestihrannou hlavou
[21] Příruba těsněná kroužkem	[100] Šestihranná matice	[129] Uzavírací šroub	[633] Koncový držák
[22] Šroub se šestihrannou hlavou	[103] Závrtý šroub	[131] Těsnění víka	[634] Krycí deska
[24] Šroub se závěsným okem	[105] Talířová pružina	[132] Víko svorkové skříně	[705] Ochranná stříška
[25] Válcový šroub	[106] Těsnicí kroužek hřídele	[134] Uzavírací šroub	[706] Distanční čep
[26] Těsnicí podložka	[107] Ostřikovací kroužek	[139] Šroub se šestihrannou hlavou	[707] Šroub se šestihrannou hlavou
[30] Těsnicí kroužek hřídele	[108] Typový štítek	[140] Podložka	[715] Šestihranná matice
[31] Lícované pero	[109] Rýhovaný hřeb	[151] Válcový šroub	[716] Podložka


21259135/CS - 11/2014

3.6 Typový štítek

Značky (→ 175) u horního okraje typového štítku jsou k dispozici pouze tehdy, je-li motor příslušným způsobem certifikován nebo obsahuje příslušné součásti.

3.6.1 Typový štítek motoru DRE..

Na následujícím obrázku je uveden příklad typového štítku:




Obr.č.2: Typový štítek motorů


- [1] Tovární číslo
- [2] Jmenovitá frekvence
- [3] Jmenovitý proud / druh provozu
- [4] Účinník u střídavých motorů
- [5] Teplotní třída
- [6] Jmenovité otáčky
- [7] Hmotnost
- [8] Počet fází a základní jmenovité a výkonové standardy (IEC 60034-X a/nebo ekvivalentní norma v příslušné zemi).
- [9] Třída IE a jmenovitá účinnost u motorů v rozsahu platnosti normy IEC 60034-30
- [10] Stupeň ochrany IP dle IEC 60034-5
- [11] Jmenovité napětí
- [12] Jmenovitý proud

Celý návod je umístěn ke stažení na stránkách EuroDrive SEW, případně na vyžádání od dodavatele tribunového systému Sekvoia s.r.o.

PŘÍLOHA Č.2:




Obr. č.3: Boční pohled schématu teleskopické tribuny – vysunutý stav




Obr. č.4: Boční pohled schématu teleskopické tribuny – zasunutý stav

Kompletní schéma s umístěním motorů:




Obr. č.5: Půdorysné schéma tribunového systému rozložený stav (vlevo), zasunutý stav celého komplexu (vpravo)

PŘÍLOHA Č.3:



Obr. č.6: Zpracování elektrorozvaděče o rozměru 600x600x200mm



Obr. č.7: Manuální ovladač pro posun tribunového systému


ČSN 73 0831 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB- SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY

Název veřejné zakázky:	Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě
Identifikace zadavatele:	Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
Identifikace dodavatele:	Sekvoia s.r.o., Štefánikova 699, 905 01 Senica
Referenční číslo:	0712020-223

Prohlášení pro posouzení na stanovení počtu osob pro vnitřní shromažďovací prostory –
Teleskopická tribuna se sedadly zpracováno dle:

ČSN 73 08 31 – Požární bezpečnost staveb, shromažďovací prostory

(Vyhláška č. 246/2001, 23/2008, 183/2006, 268/2009 Sb. a další v akt. znění).



Obr. č.1: Půdorys tribunového systému a rozvržení v řadách

1. Identifikační údaje konstrukčního systému:

- Teleskopická tribuna se sedadly, ocelová konstrukce, podesty opatřeny kobercem
- 2 řady uliček
- 14 řad, 270 sedadel
- 3ks motorů
- Jedná se o ocelovou konstrukci po obvodu uzavřenou zábradlím. Prostor je v souladu s čl. 5.2.1.2 dle ČSN 73 0831 charakterizován jako prostor s vnitřní konstrukcí, která nemá nosná charakter, avšak slouží pro shromažďování osob. Tento prostor pak musí splňovat požadavek na konstrukční zpracování na úrovni R15.
- Podlahová krytina pak musí odpovídat požadavku dle ČSN 73 0831 podle článku 5.2.7 s materiály, které mají třídu reakce na oheň min. C_f-s1

2. Únikové cesty


- V každém shromažďovacím prostoru musí být k dispozici nejméně dvě únikové cesty vedoucí různým směrem k východům z těchto prostorů
- Nejmenší dovolený počet únikových východů a započitatelnou poměrnou kapacitu K_m stanoví tabulka č.1.

Tabulka 1 – Nejmenší dovolený počet únikový východů, nejmenší a největší poměrná kapacita jedné únikové cesty

Velikost shromažďovacího prostoru	Nejmenší dovolený počet únikových východů	Započitatelná kapacita východů K_v v % celkového počtu osob ze shromažďovacího prostoru	
		nejmenší	největší
do 2 SP	2	30	70
nad 2 SP do 5 SP	3	15	45
nad 5 SP do 8 SP	4	10	35
nad 8 SP	5	5	30

3. Hlediště

- Mezi dvěma za sebou následujícími řadami sedadel, lavic, stolů apod. musí být volný průchod nejméně podle obrázku č. 2.
- Šířka volného průchodu se měří mezi nejvíce vystupujícími body obou řad, přitom se nepřihlíží k pohyblivým částem těchto zařízení, které v důsledku odlehčení nebo při pohybu odcházející osoby z místa samočinně uvolnění průchod (např. sklopením, otočením, zasunutím)



Obr. č. 2: stanovení řad sedadel a uliček

4. Stanovení požadavků na protipožární opatření

- Vnější a vnitřní zásobování požární vodou: podzemní hydrant k hasebním účelům k dispozici na veřejném vodovodním řádu o tlaku cca 0,5 Mpa (tlak při běžném provozu sítě).
- Vnitřní zásobování požární vodou je požadováno nebo doplněno o potřebný počet hasicích přístrojů na konstrukci nebo v jeho blízkosti
- Prostor by měl být vybaven předběžně PG 6 s hasební schopností 27 A 183 B, dále zde budou vybaveny prostory blízkosti únikových cest v době konání akce 1 ks PG 6 21 A 113 B na každých započatých 50 m² plochy tak, aby byl celý prostor pokrytý věcnými prostředky požární ochrany v souladu s §2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 23/2008 Sb., v aktuálním znění. Dále budou dodrženy podmínky stanovené § 19 vyhl. č. 23/2008 Sb., v aktuálním znění.
- pro každou akci pak budou jmenovány v souladu s vnitřním organizačním předpisem o zajištění požární ochrany v návaznosti na předpis GŘ o PO XXVII/2017/NPÚ preventivní požární hlídky nebo požární hlídky v dostatečném počtu.

5. Závěrem

Posouzení obsazení vnitřních shromažďovacích prostor na TT Nové Město na Moravě, bylo provedeno na základě žádosti společnosti Sekvoia s.r.o.. Doklady byly zaslány panem Ing. Alešem Pšurným a dále bylo využito znalostí konstrukčních systému pro shromažďovací prostory. Stanovené počty osob jsou limitující v parametrech únikových cest a v parametrech zadání, kdy je počítáno vždy s nejhorší variantou, a to jak mobility osob, tak s procesy evakuace při večerních nebo nočních akcích. Posudek je předběžný bez znalosti konečného umístění a okolní situace tribunového systému.

V Brně dne: 9. 11. 2020



Ing. Aleš Pšurný - jednatel společnosti

TECHNICKÝ LIST

PROJEKT: Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě

VÝROBCE: SEKVOIA S.R.O.

TECHNICKÝ A FUNKČNÍ POPIS ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY TRIBUNY

Počet stupňů: 14

Šířka: 13080 mm

Hloubka otevřené tribuny: 13400 mm

Hloubka zavřené tribuny: 1350 mm

Celková výška posledního stupně tribuny: 3615 mm


2 přístupová schodiště o rozměrech: 1200 mm

Výška stupně: 140 mm


Hloubka stupně: 900 mm

Počet sedadel na tribuně: 270

PŮDORYS TRIBUNY



ŘEZ TRIBUNOU



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TRIBUNY A KŘESEL PRO TRIBUNU


Teleskopická tribuna s elektrickým ovládáním, otevíráním, zavíráním a posunem
 Přípojné místo elektrické energie vzadu za tribunou zajistí zadavatel (400W, 2kW výkon)
 Tribuna v zavřeném stavu bude přisazena k zadní stěně sálu
 Kolečka v pojezdech tribun PA/PU – polyamidová s polyuretanovou bandáží vhodné pro stávající podlahu v sálu (parkety)
 Dvě boční schodiště budou vybavena LED podsvícením s možností stmívání
 Tribuna s bočním odnímatelným zábradlím
 Otevřená tribuna s bočním pevným vykrytím
 Křesla pevně zabudovaná s možností uložení do zavřené tribuny
 Křesla zvedána a ukládána do tribuny pomocí hydraulického zařízení (plynová vzpěra) po skupinách
 Područky synchronně sklopné, opěrná část dřevo masiv
 Otevřít, zavřít tribunu lze jedním člověkem, včetně sklopení řady sedadel

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TRIBUNY A KŘESEL PRO TRIBUNU

Osová vzdálenost sedadel: 500 mm
 Hloubka otevřeného sedadla: 620 mm
 Hloubka zavřeného sedadla: 180 mm
 Výška sezení: 450 mm
 Výška sedadla: 890 mm
 Systém pokládání sedadel poloautomatický: hydraulické písty usnadňují manipulaci při pokládání a zvedání sedadel
 Povrchová úprava kovu sedadel epoxidový nástřik
 Sedák a opěrák látkové čalounění
 Zadní část opěradla ochranný plech
 Područky dřevo masiv



13 080

3 780




Barva čelních desek dle výběru investora

3D MODEL SEDADLA



VÝKRES SEDADLA



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOBERCE

Barvení složení vlasu 100% Polyamid

Odolnost proti ohni EN 13501-1 Bfl s1

Třída zátěže v souladu s EN 1307-2004 třída 33 (intenzivní zátěž)

Hodnota akustické izolace v souladu s ISO 140/8 1997: +/- 25db

Antistatické v souladu s ISO 6356 2000 Teil2: <2 kV

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ TRIBUNY A SEDADEL

Ocelová konstrukce teleskopické tribuny – tmavě šedá antracit

Nášlapné plochy stupňů s nalepeným kobercem barvy šedé

Vertikální prvky s povrchovou úpravou dekor dub přírodní

Barva čalounění křesel červená

Barva kovových částí křesel – tmavě šedá antracit

Barva bočního pevného vykrytí - tmavě šedá antracit

ZÁVAZNÉ NORMY PRO VÝROBCE A VÝROBEK TELESKOPICKÁ TRIBUNA

pro výrobce ocelových konstrukcí podle normy EN 1090-1

Certifikát ČSN EN 1991: (Eurokód 1) – Zásady navrhování a zatížení konstrukcí

ČSN EN 1993: (Eurokód 3) – Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory Konstrukce tribuny

Celková konstrukce tribuny musí splňovat odolnost R15

Motorizovaná část tribuny bude certifikovaná CE

Koberec na tribunu musí splňovat požární odolnost dle normy EN 13501 – 1 Bfl – S1 třída na reakce na oheň

Součástí dodávky výpočtová statická zpráva podle EN 1991 Eurokód 1, zásady zatížení a navrhování konstrukcí

ZÁVAZNÉ NORMY PRO VÝROBEK SKLOPNÁ KŘESLA

Křesla v souladu s Certifikátem s normou EN 12727 nábytek, pevně zabudované řady sedadel – zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost

Látka 100% PES

KOBEREC MATERIÁLOVÝ LIST A VZORNÍK BAREV

prominent AB

CONSTRUCTION	Tufting 1/10" saxony	PERMANENTLY ANTISTATIC	ISO 6356
STRUCTURE	Tufté 1/10" saxony	ANTISTATIQUE PERMANENT	< 2 kV
STRUKTUR	Getuftet 1/10" Saxony	PERMANENT ANTISTATISCH	
STRUCTUUR	Getuft 1/10" saxony	PERMANENT ANTISTATISCH	
PILE MATERIAL	100% PA 6 IMPREL®	IMPACT NOISE RATING	ISO 140-8
COMPOSITION DU VELOURS		ISOLATION PHONIQUE	26 dB ΔLw
POLMATERIAL		TRITTSCHALLVERBESSERUNG	
POOLMATERIAAL		GELUIDSISOLATIE	
PRIMARY BACKING	Non woven PES	SOUND ABSORPTION	ISO 354
SUPPORT	Non woven PES	ABSORPTION PHONIQUE	0.20 αw
TRÄGERMATERIAL	Vlies PES	SCHALLABSORPTIONSGRAD	
TUFTDOEK	Non woven PES	GELUIDSABSORPTIE	
SECONDARY BACKING	Action Back	THERMAL RESISTANCE	ISO 8302
DOSSIER		RÉSISTANCE THERMIQUE	0.17 m² K/W
RÜCKEN		WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	
TAPIJTRUG		WARMTEDOORLAATWEERSTAND	
PILE WEIGHT	Ca 1 150 gr/m²	FASTNESS TO LIGHT	ISO 105 B02
POIDS DU VELOURS		SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	≥ 5-6
POLEINSATZGEWICHT		LICHTECHTHEIT	
POOLGEWICHT		LICHTECHTHEID	
TOTAL WEIGHT	Ca 2 020 gr/m²	COLOUR FASTNESS TO WATER	EN ISO 105-E01
POIDS TOTAL		SOLIDITÉ À L'EAU	≥ 4-5
GESAMTGEWICHT		WASSERECHTHEIT	
TOTAAL GEWICHT		WATERECHTHEID	
PILE HEIGHT	Ca 5 mm	FIRE RESISTANCE	EN 13501-1
EPAISSEUR DU VELOURS		COMPOTEMENT AU FEU	Bfl-s1 (if glued) /
POLHÖHE		BRENNVERHALTEN	Cfl-s1
POOLHOOGTE		BRANDGEDRAG	
TOTAL HEIGHT	Ca 7 mm	RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12
EPAISSEUR TOTAL		SOLIDITÉ AU FROTTEMENT	≥ 4
GESAMTHÖHE		REIBECHTHEIT	
TOTALE DIKTE		WRIJFECHTHEID	
TUFT DENSITY	Ca 209 000/m²	NUMBER OF COLOURS	31
NOMBRES DE POINTS		NOMBRES DE COULEURS	
NOPPENZAHL		ANZAHL FARBEN	
AANTAL PUNTEN		AANTAL KLEUREN	
PILE DENSITY	Ca 0.165 g/cm³	WIDTH	EN ISO 3018
DENSITÉ DU VELOURS		LARGEUR	ca 400 cm
POLROHDICHTÉ		BREITE	
POOLDICHTHEID		BREEDTE	
CLASSIFICATION	EN 1307		
CLASSEMENT	33 - LC4		
KLASSIFIKATION			
CLASSIFICATIE			
UPEC	U3s P3 E1 C0 (col 33/38/90/193/195 = U3 P3) Certification CSTB 11/286		
CASTOR CHAIR SUITABILITY	EN 985		
CHAISE À ROULETTES	A intensive use		
STUHLROLLENEIGNUNG			
ROLSTOELGESCHIKTHEID			
STAIR SUITABILITY	EN 1963		
ESCALIERS	A intensive use		
TREPPENEIGNUNG			
TRAPPENGESCHIKTHEID			



prominent AB



▲ 11




▲ 54



▲ 18



▲ 16




▲ 27



▲ 26

▲ 38



▲ 193



▲ 195



▲ 96



▲ 90




▲ 79




▲ 77




▲ 198



▲ 191




▲ 197



▲ 98



▲ 76



▲ 70



▲ 49



▲ 47



▲ 48



▲ 72



▲ 78



▲ 29




▲ 33




▲ 34




▲ 37



▲ 43



▲ 39



▲ 69



arc edition
performance flooring

POTAHOVÁ LÁTKA MATERIÁLOVÝ LIST A VZORNÍK BAREV

Chioccarello
Chioccarello S.r.l.

Viale dell'Industria, 4 | 36036 Torrebelticino (VI) – Italy
Sede produttiva: Via Iago di Tovel 6/G | 36015 Schio (VI) – Italy
Tel. +39 0445 661651 | Fax. +39 0445 661651
www.chioccarello.it | e-mail: info@chioccarello.it
SCHEDA TECNICA TESSUTO /FABRIC TECHNICAL SHEET :
SALÒ (cod: 122)

Caratteristiche Characteristic	Norma Norm	Valore dichiarato e tolleranza Declared Value and tolerance
Resistenza all'abrasione (cicli martindale) Abrasion resistance (Martindale rubs)	(EN ISO 12947-2)	>100000
Resistenza alla luce Light fastness	(EN ISO 105-B02)	5
Resistenza allo sfregamento Fastness to rubbing	(EN ISO 105-X12)	Umidità/ Wet : 5 Secco/Dry: 5
Composizione (%) Composition (%)		100% Poliestere FR 100% Polyester FR
Lunghezza rotolo (mt) Roll length (mt)		25 ± 10%
Altezza (cm) Width (cm)		140 ± 2
Peso (g/m²) Weight (g/m²)		380 ± 10%


Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali
Slight colour differences between one lot and another have to be consider within commercial tolerance

Reazione al fuoco - Flammability

1 IM UNI 9175
EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006
CRIB 5
TB 117:2013
M1
IMO
B1

**Manutenzione e lavaggio
Cleaning and washing (**)**


(**) In riferimento alla legge n. 126 del 1991 all'art.2, bisogna indicare al consumatore le limitazioni e le cautele particolari da seguire per uso normale del prodotto.
(**) With reference to the law n. 126 of 1991 to the art.2, it is necessary to indicate to the consumer the particular limitations and cautions to follow for normal use of the product



SLW 58



SLW 60



SLW 61



SLW 02



SLW 69



SLW 56

MADE in ITALY



SLW 03



SLW 62



SLW 51



SLW 65



SLW 64



SLW 63




SLW 68




SLW 59



SLW 54



SLW 04



SLW 67



SLW 55

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název veřejné zakázky:	Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě
Identifikace zadavatele:	Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
Identifikace dodavatele:	Sekvoia s.r.o., Štefánikova 699, 905 01 Senica
Referenční číslo:	0712020-223

1. Prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:
Výrobce prohlašuje, že výše uvedený výrobek „Teleskopická tribuna“ je ve shodě s normou ČSN EN 1090-1 Zásady pro navrhování konstrukcí. Konstrukce je v souladu s touto normou a její navrhování plně respektuje popis v této normě a přílohách.
2. Předmět prohlášení: Teleskopická tribuna se sedadly (čalouněnými), zábradlím a povrchovou úpravou na ocelové konstrukci.
3. Klasifikace produktu: Ocelová nosná konstrukce
4. Výše popsaná ocelová konstrukce je ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a příslušnými harmonizovanými předpisy Evropské Unie:
 - ČSN EN 1090-1 (v současné době vydaná jako revize EN 1090-1:2009+A1:2011) popisuje způsob posuzování shody ocelových a hliníkových konstrukcí.
 - ČSN EN 1090-2 (v současné době vydaná jako revize EN 1090-2:2008+A1:2011) stanovuje technické požadavky na provádění ocelových konstrukcí.
 - ČSN EN 1090-3 (EN 1090-3:2008) stanovuje technické požadavky na provádění hliníkových konstrukcí
 - ČSN EN 10219-1 „Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena – Část 1: Technické dodací podmínky“
 - ČSN EN 15048-1 „Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje – Část 1: Všeobecné požadavky“
 - ČSN EN 14399-1 „Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 1: Všeobecné požadavky“
 - ČSN EN 13479:2005 „Svařovací materiály – Všeobecná výrobní norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů“
 - ČSN EN 10204:2005 „Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly“

V Brně dne: 9. 11. 2020



Ing. Aleš Pšurný - jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název veřejné zakázky:	Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě
Identifikace zadavatele:	Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
Identifikace dodavatele:	Sekvoia s.r.o., Štefánikova 699, 905 01 Senica
Referenční číslo:	0712020-223

Prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

Výrobce prohlašuje, že výše uvedený výrobek „Teleskopická tribuna – projektová část ocelové konstrukce“ je ve shodě s Eurokódem:

- ČSN EN 1090 Zásady navrhování konstrukcí
- ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – část 1-1: Vlastní tíha a užitná zatížení
- ČSN EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí – část 1-2: Obecná zatížení – zatížení konstrukcí vystavených účinků požáru
- ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
- ČSN EN 1993-1-2 Navrhování ocelových konstrukcí - část 1-2: Obecná pravidla – navrhování konstrukcí na účinky požáru

V Brně dne: 9. 11. 2020



Ing. Aleš Pšurný - jednatel společnosti

TEST REPORT

240811 / 1

Date received: 06/11/17

Date of test: 21/11/17

Date of issue: 21/11/17

Sample name: Upholstered furniture covered with fabric SALO'

CHIOCCARELLO S.R.L.
VIALE DELL'INDUSTRIA, 4
36036 TORREBELVICINO (VI)
ITALIA

Posouzení zápalnosti čalouněného nábytku EN 1021: 2014

Zkoušky byly provedeny v souladu s normami EN 1021-1: 2014 „Zdroj zapalování: doutnající cigareta“ a EN 1021-2: 2014 „Zdroj zapalování: Porovnání ekvivalentu plamene“.

Popis testovaných materiálů deklarovaný klientem

čalounění

Látka SALO 'vyráběná firmou Chioccarello S. r. l., složení 100% polyester, plošná hmotnost 380 g / m². Exponovaný povrch byl testován, povrch nebyl ošetřen chemickou látkou zpomalující hoření.

Plnicí materiál (dodaný laboratoří podle požadavku klienta)

Polyuretanová pěna zpomalující hoření (5), hustota 25 kg / m³.

Předúprava

Materiál nebyl podroben postupu namáčení a sušení vodou (příloha D).

Kondicionování

Nejméně 96 hodin při teplotě 23 ± 2 ° C a relativní vlhkosti 50 ± 5%.

Tento dokument je ověřen digitálním podpisem a časové razítko v souladu s italským

zákonem a evropské směrnice, které regulují systémy elektronického podpisu.

jednatel firmy

Dr. Andrea Giavon

Doutnající cigaretová zkouška EN 1021-1: 2014

Výsledky testů

Nezápalné

Kritéria zapalování Doutnající cigareta

	1	2	3 * Komentáře	
Doutnající kritéria				
Nebezpečné stupňující se spalování	[3.1 a)]	Ne	Ne	--
Testovací sestava spotřebována	[3.1 b)]	Ne	Ne	--
Doutnání konců	[3.1 c)]	Ne	Ne	--
Doutnání přes sílu materiálu	[3.1 c)]	Ne	Ne	--
Doutnání déle než 1 h	[3,1 d)]	Ne	Ne	--
Při závěrečné zkoušce přítomnost aktivního doutnání	[3.1 e)]	Ne	Ne	--
Plamenná kritéria				
Výskyt plamenů	[3.2]	Ne	Ne	--
Ano: nesplňuje požadavek	Ne: splňuje požadavek			

* Zaznamenejte výsledek pro cigaretu 3, pokud jde použít.

Nejistota měření času rozšířená na úroveň spolehlivosti 95% (faktor pokrytí $k = 2$) je $\pm 0,2$ sekundy.

Výše uvedené výsledky zkoušky se týkají pouze zápalnosti kombinace materiálů za konkrétních podmínek zkoušky; nejsou zamýšleny jako prostředek k posouzení plného potenciálního nebezpečí požáru použitých materiálů.

Tento dokument je ověřen digitálním podpisem a časové razítko v souladu s italskou
zákony a evropské směrnice, které regulují systémy elektronického podpisu.

jednatel firmy

Dr. Andrea Giavon

Srovnávací ekvivalentní zkouška plamene EN 1021-2: 2014

Výsledky testů

Nezápalné

Kritéria vznícení Srovnejte ekvivalent plamene

	1	2	3 Komentáře
Doutnající kritéria			
Nebezpečné stupňující se spalování	[3.1 a)] Ne	Ne	Ne - -
Testovací sestava spotřebována	[3.1 b)] Ne	Ne	Ne - -
Doutnání konců	[3.1 c)] Ne	Ne	Ne - -
Doutnání přes sílu materiálu	[3.1 c)] Ne	Ne	Ne - -
Doutnání déle než 1 h	[3,1 d)] Ne	Ne	Ne - -
Při závěrečné zkoušce přítomnost aktivního doutnání	[3.1 e)] Ne	Ne	Ne - -
Plamenná kritéria			
Nebezpečné stupňující se spalování	[3.2 a)] Ne	Ne	Ne - -
Testovací sestava spotřebována	[3.2 b)] Ne	Ne	Ne - -
Plameny na koncích	[3.2 c)] Ne	Ne	Ne - -
Plameny přes sílu materiálu	[3,2 c)] Ne	Ne	Ne - -
Plameny delší než 120 s	[3,2 d)] Ne	(0 s) Ne	(0 s) Ne (0 s) -

Ano: nesplňuje požadavek Ne: splňuje požadavek

Nejistota měření času se rozšířila na úroveň spolehlivosti 95% (pokrytí faktor $k = 2$), je $\pm 0,2$ sekundy.

Výše uvedené výsledky zkoušky se týkají pouze zápalnosti kombinace materiálů za konkrétních podmínek zkoušky; nejsou zamýšleny jako prostředek k posouzení plného potenciálního nebezpečí požáru použitých materiálů.

Tento dokument je ověřen digitálním podpisem a časové razítko v souladu s italskou zákony a evropské směrnice, které regulují systémy elektronického podpisu.

jednatel firmy

Dr. Andrea Giavon

Charakteristika	Norma	Deklarovaná hodnota a tolerance
Odolnost proti oděru (martindale)	(EN ISO 12947-2)	>100000
Světlostálost	(EN ISO 105-B02)	5
Rychlost tření	(EN ISO 105-X12)	Vlhký / mokrý: 5 Suché / suché: 5
Složení (%)	100% Polyester FR	
Délka role (mt)	25 ± 10%	
Šířka (cm)	140 ± 2	
Hmotnost (g/m ²)	380 ± 10%	
Mírné rozdíly v barvě mezi jednou a druhou dávkou je třeba považovat za normální Mírné barevné rozdíly mezi jednou šarží a druhou je třeba vzít v úvahu v rámci obchodní tolerance		
Reakce na oheň - Hořlavost		
1 IM UNI 9175 EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006 CRIB 5 TB 117:2013 M1 IMO B1		



Údržba a mytí
Čištění a praní (**)

Test EN 14465: 2003

Committente
CHIOCCARELLO S r.l.
Viale dell'Industria 4
36036 TORREBELVICINO (VI)

Protokol o zkoušce č. 0: 17RT03460

Test EN 14465: 2003

Datum vydání: 04/12/2017

Datum přijetí: 24/11/2017

Datum zahájení testu: 24/11/2017

Datum ukončení testu: 01/12/2017

Popis vzorku: Ortogonální tkanina

Identifikační údaje: Art. Salò 193333

Barva: sl w52

složení deklarované klientem

Vlákno polyester 100%

SOUHRN PROVEDENÝCH ZKOUŠEK

17RT03460 Art. 193333

ODOLNOST VŮČI ODĚRU - MARTINDALSKÁ METODA - ZTRACENÍ TUBY (AŽ 100 000 CYKLŮ)

UNI EN ISO 12947-2: 2017

STÁLOST BARVY K UMĚLÉMU SVĚTLU - XENONOVÁ ARCHOVÁ SVÍTILNA

UNI EN ISO 105 B02: 2014 (kromě odstavce 8.3.6)

BAREVNÁ PEVNOST K RUBBOVÁNÍ

UNI EN ISO 105 X12: 2016

následuje protokol o zkoušce č. 0: 17RT03460

Parametr

Metoda

ODOLNOST VŮČI ODĚRU - MARTINDALEOVA METODA - ZPOMALENÍ TRUBKY (AŽ 100 000 CYKLŮ)

UNI EN ISO 12947-2: 2017 materiál nastavený ve standardní atmosféře (20 ° C a 65% RH), aplikovaný tlak Kpa 12

n. konec zkušebních cyklů - vzorek 1	105 000
n. konec zkušebních cyklů - vzorek 2	110000
n. konec zkušebních cyklů - vzorek 3	110000
závěrečný test pro	přerušení vlasce
žmolkování během testu	ne
odírání materiálu během testu	ne
degradace barev při 5000 cyklech (stupnice šedé)	index 4/5

STÁLOST BARVY K UMĚLÉMU SVĚTLU - XENONOVÁ ARCHOVÁ SVÍTILNA

UNI EN ISO 105 B02: 2014 (kromě par. 8.3.6) referenční teplota teploměru (BST) <50 ° C, ozařovací výkon 42 watt / mg, skutečná vlhkost vzorku 40% RH

index stálosti (odkaz na modrou stupnici)	5
---	---

BAREVNÁ PEVNOST K RUBBOVÁNÍ

UNI EN ISO 105 X12: 2016 diagonální směr zkoušky, aklimatizace 4 hodiny při 20 ° C, síla 9N, průměr kotníku 16 mm

index suchého vypouštění	5
index mokrého odtoku (100% vstřebávání)	5

Rozsudky / stanoviska / poznámky nespádají do rozsahu akreditace

II Vedoucí laboratoře

Konec protokolu o zkoušce č. 17RT03460

Tento protokol o zkoušce je digitálně podepsán.

Test report No. 2017-2081

Pro aplikaci požadovaného "Osvědčení o použitelnosti "
vydaný 28.11.2017

Žadatel:

CHIOCCARELLO SRL
Viale dell'industria 4
36036 Torrebelvicino (Vicenza) Italy

Datum zakázky:

03.11.2017

Datum vzorkování:

*žádný oficiální odběr vzorků ze strany zástupce
Exova Warringtonfire, Frankfurt*

Datum dodání:

10.11.2017

27.11.2017

Zakázka

Zkouška hořlavosti (třída B1) podle DIN 4102-1 (květen 1998)

Popis / označení testovaného objektu

Název produktu: Salo

Název článku: Salo

Popis příslušného zkušebního postupu

DIN 4102 část 1 (květen 1998)

Tento protokol o zkoušce nenahrazuje požadovaný „Osvědčení o použitelnosti“. Používá se pouze k vystavení "Osvědčení o použitelnosti".

1. Popis zkušebního materiálu

1.1 Údaje o zákazníkovi:

Název artiklu: Salo

Název článku: Salo

Popis výrobku:

BARVA: ČERNÁ

HRUBÁ HMOTNOST: 380 GR / M²

SLOŽENÍ: 100% POLYESTER

NÁZEV ČLÁNKU: SALO

Předpokládané konečné použití výrobku: ČALOUNĚNÉ TKANINY

1.2 Exova Warringtonfire, Frankfurt stanovil tyto hodnoty:

Vzorek látky

Barva: černá

Tloušťka: 0,87 mm

Plošná hmotnost: 479 g / m²

Testování po 14denním skladování za klimatických podmínek (23 ° C / 50% relativní vlhkost).

2. Výsledky zkoušky

2.1.1 Test hořlavosti podle DIN 4102-1

Ukázka A: Materiál testován ve směru výroby

Vzorek B: Materiál testován příčně ke směru výroby

Výsledky testů část 1

			Měření testovaného vzorku			
			A	B	C	D
1	Ne. uspořádání zkoušky podle		1	1		
2	DIN 4102 část 15, tabulka 1	cm	40	40		
	výška plamene max. přes	min:s	0:12	0:10		
3	spodní okraj vzorku	min:s	0:06	0:05		
4	čas 1)	min:s	0:13	0:08		
		min:s	ne	ne		
5	zjištění na přední straně					
6		min:s	ne	ne		
7	Hořící / zářící	min:s	nedošlo	nedošlo		
8						
9						
	čas 1)	min:s	ne	ne		
10						
11						
12						
13	tavení / vypalování	min:s	nedochází	nedochází		
	čas 1)	min:s	ne	ne		
14						
	zjištění na zadní straně	min:s	ne	ne		
15						
16		min:s				

¹⁾ čas startu testu

Výsledky testů hoření, část 2

		Měřené vzorky	
		A	B
17	Hořící po konci testu průběh	--/--	--/--
18	počet vzorků	--/--	--/--
19	přední část vzorku	--/--	--/--
20	zadní část vzorku	--/--	--/--
21	délka plamene		
	Plamen po konci testu	nedochází	nedochází
22	Doba trvání	--/--	--/--
23	číslo vzorku	--/--	--/--
	místo výskytu	--/--	--/--
24	spodní část vzorku	--/--	--/--
25	horní část vzorku	--/--	--/--
26	přední strana vzorku	--/--	--/--
27	zadní strana vzorku	--/--	--/--
28	Hustota kouře	25	14
29	<400% x min	--/--	--/--
30	> 440% x min	2	1
	schéma v příloze č.		
	zbytková délka		
31	jednotlivé výsledky	71 / 70	66 / 67
	průměr jednotlivých výsledků	71 / 70	69 / 69
32	fotografie vzorku na stránce	70	67
33		5	5
	teplota kouře		
34	max. průměrných výsledků	106	113
35	čas 1)	9:42	9:18
36	schéma v příloze č.	1	2

1) čas startu testu

Poznámky: Kvůli zbytkové délce > 45 cm v testu může být počet testů redukováno podle DIN 4102-16.

2.1.2 Vzhled vzorku po zkoušce:



Zkouška A



Zkouška B

2.2.1 Normální zkouška hořlavosti podle DIN 4102-1

Zkouška zapálením hrany bez usazenin
 Aplikace plamene na: spodní okraj vzorku
 Zapalování hran

Vzorek č.	1	2	3	4	5
Čas od začátku zkoušky					
Bod vzplanutí	1	1	1	1	1
Dosažení měřicí značky	ne	ne	ne	ne	ne
do 20 sekund	18	24	13	16	15
Max. výška plamene [mm] čas [s]	110	110	80	100	100
	10	12	8	11	10
Konec dohořívání	3	9	-	1	-
Konec plamene [s]	-	-	-	-	-
Plameny uhaseny po [s]	-	-	-	-	-
Vývoj kouře			silný vývoj kouře		
(vizuální dojem) nízký / střední / silný	ne	ne	ne	ne	ne
čas [s]	-	-	-	-	-

Poznámky: žádné

Příčný směr					
Příklad-č.	1	2	3	4	5
Čas od začátku zkoušky					
Bod vznícení [s]	1	1	1	1	1
Dosažení měřícího bodu	ne	ne	ne	ne	ne
během 20 sec.					
Samozhášecí plamen [s]	14	17	24	15	-
Max. výška plamene [mm]	60	90	100	80	110
Čas [s]	10	12	15	12	20
Konec dohoření [s]	-	2	9	-	>10
Konec dosvitu [s]	-	-	-	-	-
Plameny zhasly do [s]	-	-	-	-	25
Vývoj kouře			silný		
(vizuální dojem) nízký / střední / silný					
Oddělování od hořícího materiálu	ne	ne	ne	ne	ne
Čas [s]	-	-	-	-	-

Poznámky: žádné

2.2.2 Vzhled vzorku po zkoušce malým hořákem:



Posouzení

Materiál popsáný v první kapitole splňuje požadavky stavební třídy B2 podle DIN 4102-1 (květen 1998).

Zjištěné výsledky zkoušek ukazují, že materiál také splňuje požadavky: **třídy B1**

Dle DIN 4102-1 (Mai 1998).

Zvláštní poznámka

Výsledek požární zkoušky platí pouze pro materiál popsáný v první kapitole v testované barvě a hmotnosti.

Zkouška byla provedena na volně visícím vzorku.

Vzdálenost od jiného rovinného materiálu musí být větší nebo rovno 40 mm.

Materiál nebyl testován po externí skladování.

V kombinaci s jinými materiály (například nátěry, usazeniny) může být chování při hoření nepříznivě ovlivněno, takže výše uvedená klasifikace již nebude platit. Podle DIN 4102-1 chování při hoření v kombinaci s jinými materiály musí být zkoušeno samostatně.



Tento protokol o zkoušce nenahrazuje požadované „Osvědčení o použitelnosti“. Používá se pouze k vydání „Osvědčení o použitelnosti“.

Frankfurt, dne 28.11.2017

H. Anders
Tester in Charge



Dipl.-Ing. T. Zachäus
Head of the business

Př. A:



Příloha 2 reportu č. 2017-2081 vydáno 28.11.2017

Př. B:





Protokol o klasifikaci reakce na oheň číslo 2015 / 032-2

Zpráva o klasifikaci v angličtině RC 2015 / 032-1

Podle EN 13501-01 (2007) + A1 (2013)

Oznámení francouzské vlády evropské komisi pod číslem NB 2401

nařízení UE n305 / 2011

Objednatel:

Balta Industries

Kanegemstraat 15

B8700 Tielt

Jméno výrobku: Všívaný koberec 100% polyamid na podkladu z tkané textilie

popis: textilní podlahové krytiny (řada EN1307)

datum vydání: 16. 6. 2016

1. Úvod

Tato klasifikační zpráva definuje klasifikaci přiřazenou výše uvedeným výrobkům v souladu s postupy uvedenými v normě NF EN 13501-1: září 2007 a A 1 (2013).

2. Podrobnosti o klasifikovaném produktu

2.1. Produktový standard

NF EN 14041 (2005): „Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - základní vlastnosti“.

2.2. Popis výrobku

koberec 100% polyamid na tkané textilní podložce (skupina EN 1307)

Testováno nalepeno na vláknocementové desce klasifikované jako A1fl nebo A2fl s hustotou (1800 ± 200) kg / m³ a tloušťkou (8 ± 2) mm

Použití povrchu: 100% polyamid.

Jmenovitá hmotnost na jednotku plochy: 1530 až 2280 g / m².

Jmenovitá účinná tloušťka vlasu: 2,4 až 5,9 mm.

3. Protokoly o zkouškách a výsledky zkoušek na podporu této klasifikace

3.1. Protokoly o zkouškách

Název laboratoře Jméno zadavatele Zkušební protokol N0 Zkušební metoda

C.R.E.T. BALTA INDUSTRIES N.V / DIVISION I.T.C Kanegemstraat 15 B 8700 TIELT BELGIUM RL 2015/296 (29/05/2015) + klasifikační zpráva 2015/041 (29/05/2015) NF EN ISO 9239-1

Název laboratoře Jméno zadavatele Zkušební protokol N0 Zkušební metoda

C.R.E.T. BALTA INDUSTRIES N.V / DIVISION I.T.C Kanegemstraat 15 B 8700 TIELT BELGIUM RL 2015/124 (20/03/2015) + klasifikační zpráva 2015/015 (20/03/2015) NF EN ISO 9239-1

3.2. Výsledky testů

Třídy reakce na oheň u textilních podlahových krytin, klasifikované bez dalších zkoušek.

Zkušební metoda Podlahy «MASTER AB / MAESTRO AB» & «POSKYTOVATEL AB» splňují požadavky tabulky 2 normy EN 14041 a jsou klasifikovány bez dalších zkoušek (CWFT)

Klasifikace NF EN ISO 11925-2 Efl

Výsledek - Zkušební metoda, Produkt, Počet zkoušek, Parametry, Kontinuální parametry:
střední hodnota

NF EN ISO 9239-1 MASTER AB / MAESTRO AB (klasifikační zpráva CRET 2015/041) 3 Kritický tepelný tok (kW / m²) ≥ 8,0, Kouř (% X min.) ≤ 750

Výsledek - Zkušební metoda, Produkt, Počet zkoušek, Parametry, Kontinuální parametry:
střední hodnota

NF EN ISO 9239-1 POSKYTOVATEL AB (klasifikační zpráva CRET 2015/015) 3 Kritický tepelný tok (kW / m²) ≥ 8,0, Kouř (% X min.) ≤ 750

4. Klasifikace a oblast použití

4.1. Odkaz na klasifikaci

Tato klasifikace byla provedena v souladu s EN 13501-1: 2007 & A1 (2013).

4.2. Klasifikace

Chování ohně

Produkce kouře

Bfl - S I

Klasifikace: Bfl - s I

4.3. Oblast použití

Tato klasifikace je platná pro následující aplikace pro konečné použití:

Lepené na vláknocementové třídě A2fl nebo A1fl s hustotou ≥ 1350 kg / m³.

Tato klasifikace je platná pro následující parametry produktu:

- Jmenovitá hmotnost na jednotku plochy: 1530 až 2280 g / m²
- Jmenovitá účinná tloušťka: 2,4 až 5,9 mm

Klasifikace produktové řady platí pro následující ochranné známky:

BLITZ AB

CHAMBORD AB

DIAMANTO AB / DM + DESSIN AB

MASTER AB / MAESTRO AB

PROGRESSA AB / PG + DESSIN AB

PROMINENT AB

PROSPECTA NEW AB / PP + DESSIN AB

POSKYTOVATEL AB / PV + DESSIN AB

ROBINO AB / RB + DESSIN AB

5. Omezení

Tento klasifikační dokument nepředstavuje schválení typu nebo certifikaci produktu.

„Klasifikace přiřazená k výrobku v této zprávě odpovídá prohlášení výrobce o shodě v rámci osvědčení o shodě systému 3 a označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích.

Výrobce učinil prohlášení, které je uloženo v evidenci. To potvrzuje, že konstrukce výrobků nevyžaduje žádné konkrétní procesy, postupy nebo fáze (žádné přidávání retardérů hoření, omezení organických látek nebo přidání plnidel), jejichž cílem je zvýšení požární odolnosti, aby se omezila dosažená klasifikace. V důsledku toho výrobce dospěl k závěru, že osvědčení systému 3 je vhodné.

Zkušební laboratoř proto nehraje žádnou roli při odběru vzorků výrobku pro účely zkoušky, přestože má příslušné reference poskytnuté výrobcem, aby byla zajištěna sledovatelnost testovaných vzorků. “

Vedoucí testů za SARL C. R. E. T.

David VANDIERDONCK technický ředitel

Marc WELCOMME

Konec zprávy o klasifikaci



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
ZLÍN - ČESKÁ REPUBLIKA

OSVĚDČENÍ

č. 11 069

*Certifikační orgán pro výroby
potvrzuje, že výrobek*

Sedadlo se sklopným mechanismem typ Brusel

z výroby

**Sekvoia s.r.o.
Štefánikova 699, 905 01 Senica
IČ 46997512, Slovenská republika**

z hlediska měřených parametrů vyhovuje požadavkům dynamické zatěžovací zkoušky provedené v souladu s normou ČSN EN 12727 : 2001, čl.6.8

(Podmínky zkoušky : 200 000 cyklů; zatížení sedáku : 950N, zatížení opěradla : 300N, doba jednoho zatěžovacího cyklu : 6 s)

Vyhodnocení : zkoušený vzorek nevykazuje po zkoušce viditelné defekty a je plně funkční

Osvědčení je vydáno na základě následujících dokumentů:
Zkušební protokol č. j. 313300281

**Platnost do: 30.9.2021
Zlín 20.9.2018**



Ing. Pavel Vaněk
**Ing. Pavel Vaněk
vedoucí certifikačního orgánu**

