

## Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení, počet výplní ...

Název veřejné zakázky:

**„Výměna garážových vrat v č. p. 448 v Novém Městě na Moravě“**

- 2 x sekční garážová vrata**
- otvor
    - 1x š: cca 2700 mm x v: cca 3000 mm,
    - 1x š: cca 2700 mm x v: cca 2800 mm,
  - vrata v designu **vodorovných úzkých lamel** vysouvajících se pod strop garáže s montáží za stavební otvor (za špalety),
  - vnitřní barva bílá (po dohodě je možno barvu změnit), vnější barva tmavě hnědá dle stávající barevnosti vrat (před realizací bude vyvzorkováno a odsouhlaseno objednatelem),
  - součinitel prostupu tepla maximálně  $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,
  - vrata budou dodána a instalována včetně elektrického pohonu **s řemenovou kolejničí** a budou vybavena dvěma torzními pružinami s životností min. 25 000 cyklů, včetně instalace potřebných přívodů elektrické energie (v garážích je k dispozici elektrická energie – el. zásuvky),
  - dodávka a montáž otevírání obou vrat samostatně pomocí vypínačů uvnitř garáží, včetně dodávky a montáže potřebných rozvodů,
  - dodávka 4 ks dálkových ovládání, všechny dálková ovládání budou fungovat tak aby byla schopná ovládat oboje dveře najednou (tzn. min. dvoutlačítková, nastavena budou prozatím pouze k ovládání na jednotlivá vrata),
  - demontáž a likvidace starých vrat,
  - viz obr. 1,



**Obr. 1**