

Technická specifikace

Konvektomat elektrický 20 GN 1/1

Inteligentní síťově propojitelný varný systém pro většinu metod vaření používaných v profesionálních kuchyních.

Kapacita:

- 20 podélných zásuvných roštů pro 1/1 gastronomie
- Stojanový vozík s rozestupem zásuv 65 mm a dvojitými otočnými kolečky, v základní výbavě
- Velký výběr příslušenství pro různé režimy vaření, např. grilování, dušení nebo pečení
- Pro použití s 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 gastronomiemi

Režim konvektomatu:

Pro použití páry a horkého vzduchu – zvlášť, po sobě nebo kombinovaně.

Vaření v páře 30 °C – 130 °C

Horký vzduch 30 °C – 300 °C

Kombinace páry a horkého vzduchu 30 °C – 300 °C

Inteligentní příprava pokrmů:

- min. 7 provozních režimů a/nebo 4 metody vaření
- Individuální, intuitivní programování, již uložené recepty, možnost ukládat vlastní recepty
- možnost přechodu mezi automatickým a manuálním režimem
- Inteligentní regulace postupů přípravy, program zásuvů-řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Centrální správa zařízení, správa receptů a programů, správa dat HACCP, správa údržby díky síťovému řešení na bázi cloudu
- Systém automatického čištění, možnost monitorování automatického čištění

Další:

- min. 3 obousměrné ventilátory pro perfektní rovnoměrnost pečení
- teplotní sonda s min. 6 měřícími body – v ceně stroje
- inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na 1 %
- integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuku bez přidavného tukového filtru
- plně automatické mytí a odvápnění varného prostoru pomocí tablet, pro vyšší bezpečnost provozu, bez nutnosti dalších přidavných zařízení, hadiček, změkčovače apod.
- barevný displej (zadavatel preferuje TFT displej 10,1") s vysokým rozlišením, dotyková obrazovka se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání
- Vnitřní a vnější materiál z ušlechtilé/nerezové oceli
- odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
- LED osvětlení vnitřní komory
- Snímač vnitřní teploty pokrmu
- fce odložení startu
- automatické předehřívání
- automatické zchlazení
- okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří
- ruční navíjecí sprcha
- Elektronický bezpečnostní omezovač teploty generátoru páry a horkovzdušného topení
- Automatické bezpečnostní postupy po výpadku proudu
- Jednoduché a bezpečné vnější čištění díky skleněným a nerezovým povrchům a také ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů díky třídě ochrany IPX5

Připojení / příkon:

400V / min. 30 kW

ZTI:

Přívod SV ¾"

Odpad DN 50

