



LEGENDA KOMUNIKACÍ

- NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x250
VYSTUPUJÍCÍ 8 – 20 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
- NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150
NÁJEZDOVÝ, MAX 2 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
- NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150/250
PŘECHODOVÝ
- NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x250
VYSTUPUJÍCÍ 8 cm NAD POVRCH CHODNÍKU
- NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x200
ZAPUŠTĚNÝ DO ÚROVNĚ POVRCHU OKOLNÍ DLAŽBY
- NOVÝ BETONOVÝ ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK SE SIGNÁLNÍM PÁSEM
VYSTUPUJÍCÍ 20 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE

LEGENDA BAREV

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ
- HRANICE NOVÝCH STAVEB
- VX

NOVÉ VODOROVNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval
Ing. Jan ČERVINKA	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31		
Místo stavby: kú Olešná na Mor., p. č. 6, 8/2, 10/1, 23, 81/1, 136, 224/1, 1217		
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina
Akce:		
LÁVKA OLEŠNÁ		
Obsah:		
SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ		
SO 101 - CHODNÍK, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA		

ENVIGEST PRO s.r.o.	
Žďárská 990 592 31 Nové Město na Moravě IČ 29319382	
www.envigest.cz envigest@envigest.cz	
Formát	A3+
Datum	10/2020
Stupeň	DPS
Číslo zakázky	1506
Měřítko 1:100	Číslo výkresu D.101.8

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.