

# Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení, počet výplní ...

Název části veřejné zakázky:

**„Výměna oken v č.p. 12 v Novém Městě na Moravě“**

---

## **9 x sestava oken**

- dřevěné okno (eurookno) o stavební hloubce min. 78 mm
- otvor cca š: 2 150 mm x cca v: 2 570 mm
- sestava je dělená na část spodní s výškou rámu cca 1550 mm a na část horní, každá část je tvořena 3 křídly:
  - 1) spodní část - levé křídlo otevíravé a střední křídlo otevíravě-sklopné bez středového sloupku, pravé křídlo otevíravě-sklopné
  - 2) horní část - levé a střední křídlo otevíravé bez středového sloupku, pravé křídlo pouze otevíravé
- barva křídel - vnitřní i vnější barva bílá
- barva rámu - vnitřní barva bílá, vnější barva červená (odstín dle stávajících oken)
- součinitel prostupu tepla maximálně  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vnitřní parapet DTD bílá, vnější parapet hliníkový nebo ocelový žárově pozinkovaný s povrchovou úpravou v červené barvě (odstín dle stávajících oken)
- včetně demontáže, likvidace starých eurooken, zednického zapravení a výmalby dotčených ploch
- viz obr.



**Obr. 1**

## „Osazení vstupních dveří v č.p. 8 ve Slavkovívích“

### 1 x vchodové dveře

- plastové vchodové dveře
- otvor š: 1450 mm x v: 2300 mm
- dveře pravé, otevíravé ven, šířka průchodu cca 900 mm
- obě křídla otevíravá bez středového sloupku
- kování: klika – klika, včetně bezpečnostní FAB vložky, se samozavíračem dveří a se stavěčem nebo výklopnou zarážkou
- skleněné výplně průhledné na obou křídlech, výška skleněné výplně cca 50% sklo a cca 50% pevná výplň,
- vnitřní i vnější barva tmavě hnědá (před realizací bude vyvzorkováno dle designu současných prvků)
- součinitel prostupu tepla maximálně  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- včetně zednického zapravení a výmalby dotčených ploch (vybourání otvoru bude připraveno městem)
- viz obr. 2



Obr. 2