

Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení, počet výplní ...

Název části veřejné zakázky:

„Výměna posuvných dveří v č.p. 12 v Novém Městě na Moravě“

2 x posuvné automatické dvoukřídle dveře

- křídla z hliníkových profilů, 1x dveře dvoukřídle s výplní s bezpečnostním dvojsklem (venkovní dveře) a 1x dveře dvoukřídle s výplní s jednoduchým bezpečnostním sklem (vnitřní dveře), včetně polepu pro šeroslepé
- průchozí rozměry: cca š: 1 200 mm x cca v: 2 400 mm
- každé křídlo je rozděleno vodorovným sloupkem dle stávajícího dělení, viz obr. 1 a 2
- barva křídel - vnitřní i vnější barva bílá
- včetně pohonu, elektrozámku, nouzového odjištění elektrozámku, externího tlačítka otevření, nouzového zdroje v případě výpadku proudu, programového přepínače (automatický režim, pouze východ, otevřeno, zavřeno), pohybových čidel z vnitřní i vnější strany dveří
- včetně napojení na stávající ovládání dveří pomocí přístupového systému (časová okna s možností nastavení oboustranného přístupu a pouze východu z budovy včetně přístupu pomocí čipů)
- dveře musí umožňovat i tzv. zimní režim, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku
- včetně demontáže a likvidace starých dveří
- viz obr. 1 a 2



Obr. 1 a 2

„Výměna oken v č.p. 58 v Jiřkovících“

2 x jednokřídlé okno

- plastové okno
- otvor š: 910 mm x v: 770 mm
- křídlo otevíravě-sklopné
- vnitřní i vnější barva bílá
- součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vnější parapet hliníkový bílý, bez vnitřního parapetu
- včetně demontáže, likvidace starých výplní a zednického zapravení
- viz obr. 3



Obr. 3

2 x dvoukřídlé okno

- plastové okno
- otvor š: 1490 mm x v: 900 mm
- pravé křídlo otevíravě-sklopné, levé křídlo pouze otevíravé, bez středového sloupku
- vnitřní i vnější barva bílá
- součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vnější parapet hliníkový bílý, bez vnitřního parapetu
- včetně demontáže, likvidace starých výplní a zednického zapravení
- viz obr. 4



Obr. 4

2 x jednokřídlé okno

- plastové okno
- otvor š: 600 mm x v: 880 mm
- křídlo otevíravě-sklopné – 1x levé a 1x pravé
- vnitřní i vnější barva bílá
- součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- bez vnitřního a vnějšího parapetu
- včetně demontáže, likvidace starých výplní a zednického zapravení
- viz obr. 5



Obr. 5

2 x jednokřídlé okno

- plastové okno
- otvor š: 900 mm x v: 880 mm
- křídlo otevíravě-sklopné – 1x levé a 1x pravé
- vnitřní i vnější barva bílá
- součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- bez vnitřního a vnějšího parapetu
- včetně demontáže, likvidace starých výplní a zednického zapravení
- viz obr. 6



Obr. 6