

OZ3 - VÝPIS ZÁBRADLÍ - OPĚRNÁ STĚNA

KÓD		POPIS	VÝŠKA ZÁBRADLÍ [mm]	DÉLKA [bm]	MATERIÁL	PROVEDENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
OZN TYPU	ČÍSLO								
OZ3	1	MADLO	900	4,63	- OCEL TRUBKA ø50/3 mm + OCEL. PODPĚRA ø12 mm á 1,5 m	ATYP	- POLYURETANOVÝ NÁTĚR S TUŽIDLEM - ODSTÍN RAL 9005	- KOTVÍCÍ A SPOJOVACÍ PRVKY	- PŘESAHA ZAČÁTKU A KONCE RAMENE 150 mm (OD ZMĚNY VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ RAMENE) - KOTVIT DO OPĚRNÉ STĚNY
OZ3	2	OCELOVÁ PÁSOVINA	830	5,53	- OCELOVÉ PÁSOVINA 70x5 mm - OCELOVÝ VÁLCOVANÝ L PROFIL 100/200 mm, tl. 10 mm - TYČOVÁ OCEL ø20 mm PRO ZTUŽENÍ PÁSOVINY	ATYP	- POLYURETANOVÝ NÁTĚR S TUŽIDLEM - ODSTÍN RAL 9005	- KOTVÍCÍ A SPOJOVACÍ PRVKY	- KOTVIT DO OPĚRNÉ STĚNY
OZ3	3	OCELOVÁ PÁSOVINA S MADLEM	830	4,67	- OCELOVÉ PÁSOVINA 70x5 mm - OCELOVÝ VÁLCOVANÝ L PROFIL 100/200 mm, tl. 10 mm - TYČOVÁ OCEL ø20 mm PRO ZTUŽENÍ PÁSOVINY - OCEL TRUBKA ø50/3 mm + OCEL. PODPĚRA ø12 mm á 1,5 m	ATYP	- POLYURETANOVÝ NÁTĚR S TUŽIDLEM - ODSTÍN RAL 9005	- KOTVÍCÍ A SPOJOVACÍ PRVKY	- PŘESAHA ZAČÁTKU A KONCE RAMENE 150 mm (OD ZMĚNY VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ RAMENE) - KOTVIT DO OPĚRNÉ STĚNY
OZ3	4	OCELOVÁ PÁSOVINA S MADLEM NA PATKÁCH	830	4,68	- OCELOVÉ PÁSOVINA 70x5 mm - OCELOVÝ VÁLCOVANÝ L PROFIL 100/200 mm, tl. 10 mm - TYČOVÁ OCEL ø20 mm PRO ZTUŽENÍ PÁSOVINY - OCEL TRUBKA ø50/3 mm + OCEL. PODPĚRA ø12 mm á 1,5 m - KOTEVNÍ TRUBKA ø50x3 mm dl. 600 mm	ATYP	- POLYURETANOVÝ NÁTĚR S TUŽIDLEM - ODSTÍN RAL 9005	- KOTVÍCÍ A SPOJOVACÍ PRVKY	- PŘESAHA ZAČÁTKU A KONCE RAMENE 150 mm (OD ZMĚNY VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ RAMENE) - KOTVENO DO BETONOVÉ PATKY POMOCÍ OCELOVÉ TYČE