

	OSTATNI PLOCHA
	3348/2

VODNÍ PL.	OSTATNÍ PLOCHA	VODNÍ PL.
3934/32	3348/2	3349

Diagram illustrating the cross-section of a ditch (tůň) and the required excavation for soil compaction.

- STÁVAJÍCÍ TERÉN**: Existing ground level (indicated by a solid black line).
- SEJMUTÍ LESNÍ HRABANKY PRŮM. TL. 0,30m**: Slope of the ditch bank, with a standard thickness of 0.30m (indicated by a dashed blue line).
- FINÁLNÍ DNO TŮNĚ**: Final bottom of the ditch (indicated by a solid red line).
- VÝKOP CCA 0,30 m POD PROJEKTOVANÉ DNO, ROZPROSTŘENÍ A ZHUTNĚNÍ JÍLOVITÉ ZEMINY Z VÝKOPU VE STEJNÉ TLOUŠŤCE**: Excavation of approximately 0.30 m below the projected bottom, for spreading and compaction of clayey soil from the excavation at the same thickness (indicated by a red shaded area).

GOLIK  VH

Objednatel: Město Nové Město n. M.	Stupeň dokumentace: Dokumentace pro OHL v podrobnosti DPS	Datum / č. zakázky: 04/2024 / S23_10
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Pavel Golík	Vypracoval: Ing. Lukáš Sýkora
Akce: Odbahnění rybníka Předeřívák a vybudování tůň SO 01 Tůň nad rybníkem Předeřívák		Souprava č.:
Příloha: D.3.2 Řezy SO 02		Meřítko: 1:100