

KAMEROVÝ SYSTÉM – část B

Nutnost připojení všech kamerových bodů do stávající uzavřené sítě Městského kamerového a dohlížecího systému v budově MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě – 1 nadzemní podlaží.

Kamerový bod č. 5 a č. 6 - výtahy v bytovém domě Tyršova 731 - 2ks

- dome kamera
- IP vnitřní kamera
- 1.3 Megapixelová
- komprese H.264/M-JPEG
- kompatibilita ONVIF, PSIA
- IR přísvit s dosahem max. 10M
- rozlišení min. 1,3M (1280*960)
- vestavěný objektiv 2,8mm@F2.0 (záběr min. 90°)
- citlivost 0,01Lux
- 360° rotace
- podpora Micro SD/SDHC/SDXC
- napájení DC12V±10% / 5W / PoE 802.3af
- instalace ve výtahu , nutné instalační materiály.

Kamerový bod č. 7 - výtah v bytovém domě Drobného 301 - 1ks

- dome kamera
- IP vnitřní kamera
- 1.3 Megapixelová
- komprese H.264/M-JPEG
- kompatibilita ONVIF, PSIA
- IR přísvit s dosahem max. 10M
- rozlišení min. 1,3M (1280*960)
- vestavěný objektiv 2,8mm@F2.0 (záběr min. 90°)
- citlivost 0,01Lux
- 360° rotace
- podpora Micro SD/SDHC/SDXC
- napájení DC12V±10% / 5W / PoE 802.3af
- instalace v kabině výtahu, nutné instalační materiály pro provoz ve výtahové šachtě.
- požadujeme potvrzení od firmy spravující výtah, že instalace byla provedena tak, že nebyl narušen provoz a bezpečnost výtahu

Záznamové zařízení kamerového systému - 1 ks

- min. 16 kanálů (IP zařízení)
- možnost současného nahrávání min. 8 ks 3 Megapixelových IP kamer v plné kvalitě a rozlišení při min. 6 snímcích/s
- záznam videa i audia
- komprese H.264

- 4 synchronizované kanály pro přehrávání
- výstup pro zobrazovací zařízení HDMI VGA a BNC
- 1x RJ45 10M/100M Ethernet
- 2x USB
- osazeno min. **2x SATA HDD**, kapacita HDD min. 4TB/1HDD
- napájecí zdroj 12VDC; příkon do 15W
- max. rozměry 447 x 270 x 55mm (do 19" racku)
- česká lokalizace