

Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení a počet výplní.

Název části veřejné zakázky:

„Výměna oken v č.p. 58 v Jiřikovcích a výměna dveří v č.p.49 na Rokytně“

- 1 x vchodové dveře**
- otvor š: 1510 mm x v: 2030 mm,
 - dveře pravé, otevíravé ven,
 - kování: klika – klika, včetně bezpečnostní FAB vložky
 - skleněné výplně průsvitné (neprůhledné) na obou křídlech, výška skleněné výplně cca dle současného stavu,
 - obě křídla otevíravá bez středového sloupku, pravé křídlo s klikou v šířce cca 950mm,
 - včetně dodávky a montáže samozavírače dveří
 - vnitřní i vnější barva bílá
 - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - viz. obr. 1,



Obr. 1

- 3 x dvoukřídle okno**
- otvor š: 1550 mm x v: 1510 mm,
 - pravé křídlo otevíravě-sklopné, levé křídlo pouze otevíravé,
 - vnitřní i vnější barva bílá,
 - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - vnitřní parapet DTD buk (bude upřesněno před zahájením prací), vnější parapet pozinkovaný plech bez PÚ
 - viz. obr. 2,



Obr. 2

- 2 x jednokřídle okno**
- otvor š: 630 mm x v: 810 mm,
 - 1x otevíravě-sklopné pravé, 1x otevíravě-sklopné levé
 - vnitřní i vnější barva bílá,
 - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - vnitřní parapet DTD buk (bude upřesněno před zahájením prací), vnější parapet pozinkovaný plech bez PÚ
 - viz. obr. 3,



Obr. 3

- 1 x jednokřídlé okno**
- otvor š: 650 mm x v: 1200 mm,
 - otevíravě-sklopné levé
 - vnitřní i vnější barva bílá,
 - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - skleněná výplň průsvitná (neprůhledná)
 - vnitřní parapet DTD buk (bude upřesněno před zahájením prací), vnější parapet pozinkovaný plech bez PÚ
 - viz. obr. 4,



Obr. 4

1 x fixní okno

- otvor š: 2000 mm x v: 600 mm,
- fixní, v současnosti jsou luxfery
- vnitřní i vnější barva bílá,
- součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- skleněná výplň průsvitná (neprůhledná)
- bez vnitřního parapetu, vnější parapet pozinkovaný plech bez PÚ
- viz. obr. 5,



Obr. 5