



VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

| Kód mat. | Kód | číslo | Popis | Materiál | Typ | Odolnost bezpeč. dle EN ČSN 356 | Povrchová úprava | Rozměry | | Počet | Sklo | U _w = (W/m2K) | R' _w = (dB) | Kování | Ovládání | Příslušenství | | | Poznámka |
|----------|-----|-------|-------------------|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------|-------------------|--------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|--|---|----------|
| | | | | | | | | Šířka (mm) | Výška (mm) | | | | | | | parapet vnitřní | parapet vnější | Přísl. | |
| OH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OH | 1 | | OKNO HLINÍKOVÉ | hliník.profil vnější s přerušeným tepel. mostem, třída 1.0 dle DIN 4108 | S | | lakované, tm. šedé | 650 | 700 | 3 | izolační dvojsklo | 1,4 | 31 | celoobvodové | ručně pákovým nebo klíčkovým mechanismem z podlahy | deska postforming, bílá | ocel. pozink. plech, lakovaný, RAL 7016 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OH | 2 | | OKNO HLINÍKOVÉ | hliník.profil vnější s přerušeným tepel. mostem, třída 1.0 dle DIN 4108 | dvoukřídle O+S, O | | lakované, tm. šedé | 1900 | 1800 | 3 | izolační dvojsklo | 1,4 | 31 | celoobvodové, mikroventilace, klíka kovová lakovaná stříbrná | ručně klikou z podlahy, snížená poloha kliky | deska postforming, bílá | ocel. pozink. plech, lakovaný, RAL 7016 | těsnící pásky rám - zed; venkovní zábradlí ve v.1300mm nad podestu 3x profil 30/30/3mm, komaxit odstín tm.šedý kotveno do rámu okna (včetně dovyztužení) | |

Celkový součet:: 6



OH/1




OH/2

- POZNÁMKY:**
- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
 - 2. Členění výrobku viz. schéma.
 - 3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)


- Z/1 -

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

| Kód | | Popis | Materiál | Provedení | Typ | Otvírání | Odoln. bez. dle EN ČSN 356 | Povrch. úprava | Zasklení | Ud= (W/m2K) | Rozměry celk. | | Rozměry | | | Počet | Ovládání | Zámek | Kování | | Příslušenství | | Poznámka |
|--------------------|-------|---------------------------|--|--------------|----------|----------|----------------------------|-------------------|---|-------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------|----------|--|---|-----------------------|----------------|--|--|
| kód mat. | číslo | | | | | | | | | | Šířka (mm) | Výška (mm) | šířka křídla (mm) | š. asym. křídla (mm) | výška křídla (mm) | | | | kličky | závěsy | zárubeň | přísl. | |
| DHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DHE | 1 | VSTUPNÍ DVEŘE | hliník. profil vnější s přerušeným tepel. mostem, třída 1,0 dle DIN 4108 | bezpečnostní | 2-křídle | otočné | P2A | lakované, tm.šedé | celoprosklené, izolační dvojsklo odolností bezpeč. dle EN ČSN 356 | 1,4 | 1950 | 2300 | 900 | 900 | 2230 | 1 | ručně | elektrozámek reverzní včetně zdroje a propojovací kabeláže | koule - klika + štítek dělený, madlo vodorovné (ø40mm + úchyty L profil) ve v. 900mm na straně opačné závěsů; nerez K320 | kovové, metal. úprava | včetně zárubně | samozavírač; označení ve v. 800 a 1500mm pro slabozraké (proužek min. 50mm, var. design dle investora); kovová prahová lišta | zámek dveří ve v. nejvýše 1000mm, klika nejvýše 1100mm od podlahy; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.; požadované krytí el. min. IP44 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DHE | 2 | DVEŘE HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ | hliník. profil vnější s přerušeným tepel. mostem, třída 1,0 dle DIN 4108 | bezpečnostní | 1-křídle | otočné | P2A | lakované, tm.šedé | celoprosklené, izolační dvojsklo odolností bezpeč. dle EN ČSN 356 | 1,4 | 1150 | 2300 | 1000 | | 2225 | 1 | ručně | jazyčkový vložkový bezpečnostní | koule - paniková klika + štítek dělený, madlo vodorovné (ø40mm + úchyty L profil) ve v. 900mm na straně opačné závěsů; nerez K320 | kovové, metal. úprava | včetně zárubně | samozavírač; označení ve v. 800 a 1500mm pro slabozraké (proužek min. 50mm, var. design dle investora); kovová prahová lišta | dveře na únikové cestě; zámek dveří ve v. nejvýše 1000mm, klika nejvýše 1100mm od podlahy; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb. |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkový součet:: 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



DHE/1




DHE/2

POZNÁMKY:
1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.
3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
- Z/2 -

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

| Kód | | Popis | Materiál | Typ | Otvírání | Rv= (dB) | Povrch. úprava | Zasklení | Rozměry | | Počet | Otevírání dveří | Ovládání | Zámek | Příslušenství | | Poznámka |
|----------|-------|----------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|------------|------------|-------|-----------------|----------|----------------|---------------|----------------|--|
| kód mat. | číslo | | | | | | | | šířka (mm) | výška (mm) | | | | | zárubeň | přísl. | |
| RD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RD | 1 | REVIZNÍ DVÍŘKA | hliník hladká., akustiká izolace | 1 křídle | otočné | 32 | provedení pod obklad | ne, plné | 650 | 900 | 22 | P | ručně | kličkový zámek | hliníkový rám | gumové těsnění | kličku osadit nejvýše 1100mm od podlahy; uvedené rozměry jsou vnější; nutné ověřit na stavbě |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RD | 2 | REVIZNÍ DVÍŘKA | hliník hladká., akustiká izolace | 1 křídle | otočné | 32 | lakované, bílé | ne, plné | 250 | 400 | 17 | P | ručně | kličkový zámek | hliníkový rám | gumové těsnění | uvedené rozměry jsou vnější; nutné ověřit na stavbě |

Celkový součet:: 39



| Kód | | Popis | Materiál | Provedení | Otvírání | Povrch. úprava | Rozměry celk. | | Počet | Ovládání | Zámek | Příslušenství | Poznámka |
|----------|-------|----------------------------|---|-----------|----------|------------------|---------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------|--|--|
| kód mat. | číslo | | | | | | Šířka (mm) | Výška (mm) | | | | | |
| VR | | | | | | | | | | | | | |
| VR | 1 | ROLOVACÍ VRATA V INTERIÉRU | hliníkové lamely, jemně děrovaný profil | typ. | rolovací | nástřík RAL 7035 | 5000 | 2600 | 1 | elektropohon + ručně (pomocné) | klíčový spínač (z chodby) | elektropohon + záložní zdroj včetně propojovací kabeláže; vodící lišty; pomocná ok; zajištění proti sevření osob; zabezpečení proti nadzvižení; zabezpečení proti vytržení z vodících lišt; pojistka proti pádu mříže; nouzové odblokování | ovládání vrat ve v. nejvýše 1100mm od podlahy; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb. |

Celkový součet:: 11

POZNÁMKY:
1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.

- Z/3 -

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

Z/1 SKLEPNÍ KÓJE

MATERIÁL: rám z profilu 30x30x1mm,

výplň: plechová tl.1mm, svařovaná síť s oky 50/50/3mm

PROVEDENÍ: typ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lakované RAL 7035

ROZMĚR: dělicí a čelní stěna - do v. 2000mm plechová výplň, včetně dveří š.900mm, v.2000-2650 (4.NP),3100 (1.NP)mm nástavba svařovaná síť

celková délka sklepních kóji.....cca 73mb

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- plechové dveře v systému (22ks, zajištěny proti vysazení), kování koule-klika + madlo vodorovné (ø40mm + úchyty L profil) ve v. 900mm na straně opačné závěsů, zámek jazýčkový vložkový
- dveře opatřit štítkem (číslem bytu) - hmatově i vizuálně rozlišitelným
- kovová police š. 300mm, dl.1500mm (22 ks, nejvýše 850mm nad podlahou)

POZNÁMKA:

- zámek dveří ve v. nejvýše 1000mm, klika nejvýše 1100mm od podlahy
- příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.



SKLEPNÍ KÓJE (orientační obr.)

Z/2 SESTAVA DOMOVNÍCH SCHRÁNEK

MATERIÁL: pozinkovaný plech

PROVEDENÍ: typ.

TYP: nástěnné, vhoz i výběr vpředu, ležatá se sklapkou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lakované RAL 7035

ROZMĚR: sestava 22 schránek....1ks

1 schránka...š.300/v.110/hl.385mm, sestava 3 řady po 8 sloupcích

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- čísla domovních schránek - hmatové provedení
- štítek pro jmenovku, zámek, klíče
- kotvicí prvky

POZNÁMKA:

- schránky osadit tak, aby otvor pro vyzvednutí zásilky byl v rozmezí 850 až 1200mm nad podlahou
- příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Z/3 POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY

MATERIÁL: hliníkový rám a poklop

PROVEDENÍ: vodotěsné a plynotěsné (např. ALUDECK)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: keramická dlažba

ROZMĚR: 800/1000mm (vnitřní světlost) - 1ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvicí prvky, sada klíčů,...

POZNÁMKA: -

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.

- Z/4 -

2015/14/DPS

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

Z/4 MADLO - SCHODIŠTĚ

MATERIÁL: madlo Ø 44x3mm

PROVEDENÍ: typ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nástřík RAL 7035

ROZMĚR: ve v. 900mm.....cca 80,0mb

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvicí prvky, kotvení zavičkovat

POZNÁMKA:

- interiérové provedení - přebroušené svary

- kotvit do stěny, ok sloupků Z/5

Z/6 STĚNA

MATERIÁL: sloupek z jaklu 40x4mm (kotvení v úrovni žb stropní desky),

vodorovná výztuha z pásoviny 50x8mm,

výplň ze svislých profilů Ø10mm a 100mm

PROVEDENÍ: atyp., s otvíravými dveřmi 800x2000mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nástřík RAL 7035

ROZMĚR: 1600x3050mm - 1ks


PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvicí a spojovací prvky, kotvení zavičkovat

- otvíravé dveře 800x2000mm, kování: klika-klika + štítek, zámek jazýčkový vložkový

POZNÁMKA:

- interiérové provedení - přebroušené svary



Z/7 MADLO - CHODBA

MATERIÁL: madlo Ø 44x3mm

PROVEDENÍ: typ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nástřík RAL 7035

ROZMĚR: ve v. 900mm.....cca 53,0mb

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvicí prvky, kotvení zavičkovat

POZNÁMKA:

- interiérové provedení - přebroušené svary

Z/8 OCHRANA ROHŮ

MATERIÁL: kovový rohový profil

PROVEDENÍ: typ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nástřík RAL 7035

ROZMĚR: celková délka cca 9,0mb (do v. 1500mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvicí prvky

POZNÁMKA:

- interiérové provedení

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.

- Z/5 -

2015/14/DPS

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

Z/5 DĚLÍČÍ STĚNA

MATERIÁL: sloupek z jaklu 40x4 (kotvení v úrovni žb stropní desky),
vodorovná výztuha z pásoviny 50x8,
výplň ze svislých profilů Ø10 a 10 cm

PROVEDENÍ: atyp.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nástřik RAL 7035



ROZMĚR: v. 4,50 x 12 m - 1 ks , 1,60 x 2,65m - 1ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvící a spojovací prvky,

POZNÁMKA:

- interiérové provedení - přebroušené svary



POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.

- Z/6 -

2015/14/DPS

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

Z/9 PROSKLENÉ ZÁVĚTRÍ

MATERIÁL: - ocelová konstrukce - profily jakl 80/4 a 140/80/8

- opláštění a zastřešení : desky z kaleného bezpečnostního vrstveného skla

- kotvení skleněných desek pomocí terčových úchytů

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: žárově zinkováno


ROZMĚRY: viz. schéma....1ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ:


- kotvení prvky

POZNÁMKA:


- volné konce profilů zavičkovat




PŮDORYS KONSTRUKCE STĚNY



POHLED NA KONSTRUKCI STĚNY



PŮDORYS KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ



POHLED NA KONSTRUKCI ZASTŘEŠENÍ


POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.


2. Členění výrobku viz. schéma.

- Z/7 -

2015/14/DPS



DETAIL KOTVENÍ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ



DETAIL KOTVENÍ SLOUPKŮ