ŠACHTA S KONUSEM DLE ČSN EN 1917



STUPADLA V KANALIZAČNÍ ŠACHTĚ DLE ČSN EN 1917

DETAILNÍ POHLED NA STUPADLO DIN 1212 E



DETAILNÍ POHLED NA STUPADLO "KASI"



ROZTEČ STUPADEL

SKRUŽ



DETAIL X



DETAIL Y



TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Kamena v.d.BRNO

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Ks	Šachtový kónus zákrytová deska	Ks	Šachtová skruž	Ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	RŠ 1	700.83	terén h = 0.1 m	700.93	698.98	1.95	AR V 10	1	TBS 60-12 s	1	TBS 25-12 s	1	ocel. s PE	SU-M 800	1
							AR V 8	1						pískový podklad	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	RŠ 2	696.05	terén h = 0.1 m	696.14	694.13	2.01	AR V 12	2	TBS 60-12 s	1	TBS 25-12 s	1	ocel. s PE	SU-M 800	1
														pískový podklad	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						AR V 12	2	TBS 60-12 s	2	TBS 25-12 s	2		SU-M 800	2
							AR V 10	1						těsnění pro DN 1000 Q.1	4
							AR V 8	1							

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN — Kamena v.d.BRNO

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení hástupnice	Stupadla Orientace
1	RŠ 1		SU-M 800	DN (mm)	400/400 SN 4	DN (mm)	400/400 SN 4	DN (mm)	160/150 SN 4	DN (mm)		beton	beton	
				Materiál	PVC hladké KG	Úhel ß	180	Úhel ß	240	Úhel ß				
						dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké KG	Materiál	PVC hladké KG	Materiál				
2	RŠ 2		SU-M 800	DN (mm)	400/400 SN 4	DN (mm)	400/400 SN 4	DN (mm)	160/150 SN 4	DN (mm)		beton	beton	
				Materiál	PVC hladké KG	Úhel ß	180	Úhel ß	256	Úhel ß				
						dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké KG	Materiál	PVC hladké KG	Materiál				

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ — Kamena v.d.BRNO

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	RŠ 1	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
2	RŠ 2		B 125 Begu-B-1 B125		ohumusování a osetí		1
	Celkem		B 125 Begu-B-1 B125				2

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 RŠ 1

dno SU-M 800	1
skruž TBS 25-12 s	1
kónus TBS 60-12 s	1
vyr.prst. AR V 10	1
vyr.prst. AR V 8	1
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	698.98 m
kóta terénu	700.83 m
rozdíl kót	1.85 m
převýšení nad terénem	0.10 m
výška šachty	1.95 m
stavební výška	2.16 m

Šachta č.2 RŠ 2

dno SU-M 800	1
skruž TBS 25-12 s	1
kónus TBS 60-12 s	1
vyr.prst. AR V 12	2
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	694.13 m
kóta terénu	696.05 m
rozdíl kót	1.92 m
převýšení nad terénem	0.10 m
výška šachty	2.01 m
stavební výška	2.22 m

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval
Ing. Miroslav Inwald	Ing. Jan Červinka	Ing. Jakub Dufek
Anna Jurečková		

Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31

Místo stavby: Jiříkovice u NMnM, par.č. 251/1,251/2,511/5,511/8

Okres: Žďár nad Sázavou | Kraj: Vysočina

Akce: **REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V JIŘÍKOVICÍCH - NMnM**

Obsah: KANALIZAČNÍ ŠACHTY

ENVIGEST PRO s.r.o.
Žďárská 990
592 31 Nové Město na Moravě
IČ 29319382
www.envigest.cz
tel. +420566616825 envigest@envigest.cz

Formát	A2
Datum	02/2016
Stupeň	DPS
Číslo zakázky	1507
Měřítko	1:20
Číslo výkresu	C101.12

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.